

## 填缝剂厂家 填缝剂 鑫聚

产品名称	填缝剂厂家 填缝剂 鑫聚
公司名称	潍坊鑫聚新材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	临朐县东城街道沂山路
联系电话	13280767958

## 产品详情

瓷砖填缝剂使用注意事项：

- 1、注意不要使用酸性的清洁剂清洁已填缝的砖面。
- 2、瓷砖填缝剂不可在雨淋下施工，施工完成12小时内避免雨水冲刷，雨水天气尤其要注意。
- 3、勿将已干透的胶浆加水混合二次使用。
- 4、大面积施工的时候记得留伸缩缝，施工之后24小时养护次，48小时后养护第二次。
- 5、对于无釉砖、仿古砖及表面多孔的这类瓷砖，填缝剂，建议使用专用勾缝工具来施工，避免瓷砖受污染。
- 6、填缝之后应当及时把残留的填缝剂清理干净，因为停留时间过长的话填缝剂粘不容易去除，影响美观。

填缝料用量是怎么计算的呢？

将填缝材料填塞到瓷砖间的缝隙里面，能起到填充、收缩缓冲、点缀的作用。而计算填缝材料的用量，往往是以体积来计算的。而体积的核算方法是，缝隙深度乘以缝隙宽度，就是缝隙的横截面积，再乘以缝隙的总长度，填缝剂厂家，就是缝隙的总体积。

填缝料以重量为包装，那体积和重量的关联就是密度。对于水泥基填缝料，一般的材料密度是1.7。所以

填缝料计算公式中，算出填缝料的理论体积用量后，还需要乘以密度1.7，就可以得到理论重量的用量。

瓷缝剂凝固后在瓷砖缝上会形成光滑如瓷的洁净面，耐磨、防水、防油、不沾脏污、有优异的自洁性，不易藏污纳垢，易清洁、一擦就净，它的硬度，黏结强度，填缝剂哪家好，使用寿命等方面都优于填缝剂，从而可普遍存在的瓷砖缝脏黑又难以清洁难题。无论是刚装修新铺装的瓷砖缝，还是已经使用多年的瓷砖缝都可使用。避免缝隙孳生霉菌危害人体健康。

填缝剂厂家-填缝剂-鑫聚由潍坊鑫聚新材料有限公司提供。潍坊鑫聚新材料有限公司 (wfxinju.tz1288.com) 坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。潍坊鑫聚——您可信赖的朋友，公司地址：临朐县东城街道沂山路，联系人：陈经理。