

泰州低温等离子装置 凯斯特环保机械

产品名称	泰州低温等离子装置 凯斯特环保机械
公司名称	宜兴市凯斯特环保机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省宜兴市高塍镇赛特路8号
联系电话	18861773033 18861773033

产品详情

等离子废气处理产品优势

- 1、净化、运行稳定；
 - 2、结构紧凑、新颖、体积小、重量轻、模块化结构设计；
 - 3、噪声小于45db(A)、风阻小于300 Pa；
 - 4、运行成本低、耗电功率小；
 - 5、清洗及维护方便、使用寿命长；
 - 6、安全可靠，低温等离子装置价格，价格合理。等离子废气处理安装及使用说明 1、安装说明
- 1)、净化器可安装在风机之前，低温等离子装置多少钱，也可安装在风机之后，建议安装在风机之前；
 - 2)、净化器前端应该有水喷淋降解有机废气中的大型颗粒，以保证净化器的使用年限和延长维护时间。
 - 3)、净化器如安装在支架之上时，应与支架紧固连接；
 - 4)、净化器与排风管道之间的连接必须密封；
 - 5)、净化器可以安装在室内，也可安装在室外，但应有足够的空间用来维护与维修；
 - 6)、净化器箱体应可靠接地；
 - 7)、安装过程中不允许磕碰电极，严禁异物落在净化器内；
 - 8)、净化器本体及电控箱中各电器连接应可靠无误。

新型低温等离子净化装置

机体，机体内部为一空腔，所述机体在长度方向上的一端开设有进风口，所述机体在长度方向上的另一端开设有出风口；

安装于空腔内的等离子净化器，该等离子净化器在空腔中部将空腔分隔成靠近进风口的前室以及靠近出风口的后室，低温等离子装置好不好，该等离子净化器内具有多根彼此平行且相互错开间隔的圆管，泰州低温等离子装置，每各圆管的内部均具有等离子物质发生源，所述圆管的侧壁上开设有多个通孔；

安装于前室内的过滤组件，所述过滤组件用于过滤空气中的粉尘颗粒。

优选地，所述过滤组件包括初级过滤器和次级过滤器，所述次级过滤器过滤的粉尘尺寸小于所述初级过滤器所过滤的粉尘尺寸。

优选地，所述进风口设置有导流板组件，该导流板组件包括多个环状的导流件，每个导流件由外侧至内侧呈自中心向边缘倾斜。

本实用新型的有益效果在于：

相比于现有技术，本实用新型的新型低温等离子净化装置，其具有的等离子净化器将机体内的空腔分隔为前室和后室，在所述等离子净化器的内部设置了多根彼此平行且相互错开间隔的圆管，所述圆管的侧壁上开设有多个通孔。较现有设备增大了待净化空气与等离子物质反应的区域面积，同时，待净化空气在通过本实用新型时的停留时间会有较现有设备有所增加，让净化效果更优

低温等离子沥青烟气处理设备

在各种沥青基防水材料的过程中，需对沥青进行加热、输送并制成满足各种工艺要求的沥青类混合料供使用。在此工艺过程中，会产生大量的沥青烟气。烟气中含有多种有机物，包括碳环烃、环烃衍生物及其它化合物，有不少对人身健康有危害作用，沥青烟含有苯并芘、苯并蒽、k唑等多种多环芳烃类物质”，且大多是致a和强致a物质，粒径多在0.1~1.0 μm 之间，*小的仅0.01 μm ，**的约为10.0 μm ，尤其是以3,4-苯并芘为代表的多种致a物质。其危害人体健康的主要途径是附着在8 μm 以下的飘尘上，通过呼吸道被吸人体内。因此，对沥青烟气进行净化治理，使排放满足大气环境标准，是非常必要的。我国目前大气环境质量标准有3个：《环境空气质量标准》(GB3095—1996)、《_T业企业设计卫生标准 W 36—79)中规定的“居住区大气中有害物质的**允许浓度”及《工业企业设计卫生标准)(36—79)中规定的“车间空气中有有害物质的**允许浓度”；另外沥青烟气的排放**满足《大气污染物排放标准GB 16297—1996》。沥青烟气主要是以0.1~1.0 μm 的焦油细雾粒的形态存在，其净化治理就是尽可能多地捕z这些微小的颗粒，使烟气的排放满足相关标准，又不形成二次污染。另外，在考虑沥青烟气的净化方法时，应注意到在改性沥青搅拌罐处产生的沥青烟气还含有粉尘。粉尘处理方法就是喷淋洗涤，使之全部溶于水，这样不但及时清理了管道，而且杜绝了火灾的发生。

泰州低温等离子装置-凯斯特环保机械(推荐商家)由宜兴市凯斯特环保机械有限公司提供。泰州低温等离子装置-凯斯特环保机械(推荐商家)是宜兴市凯斯特环保机械有限公司(www.kstbjx.com)升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：俞总。