

# 镀锌板风管制作 南昌风管 南昌顺达通风工程报价

产品名称	镀锌板风管制作 南昌风管 南昌顺达通风工程报价
公司名称	青山湖区隆顺达通风设备经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌市青山湖区解放东路179号金城国际40-22号
联系电话	15879122779

## 产品详情

过滤层捕集微粒的作用主要有5种：

- 1、拦截效应：当某一粒径的粒子运动到纤维表面附近时，其中心线到纤维表面的距离小于微粒半径，灰尘粒子就会被滤料纤维拦截而沉积下来。
- 2、惯性效应：当微粒质量较大或速度较大时，由于惯性而碰撞在纤维表面而沉积下来。
- 3、扩散效应：小粒径的粒子布朗运动较强而容易碰撞到纤维表面上。
- 4、重力效应：微粒通过纤维层时，因重力沉降而沉积在纤维上。
- 5、静电效应：纤维或粒子都可能带电荷，产生吸引微粒的静电效应，而将粒子吸到纤维表面上。

中效袋式空气过滤器的产品特点

- 1、中效袋式空气过滤器使用了新型复合无纺布以及进口合成纤维作为滤材。相较一般的空气过滤器更加的牢固，过滤效果也更好。
- 2、中效袋式空气过滤器采用了袋式造型，能够地阻挡大型的颗粒物。
- 3、中效袋式空气过滤器具有过滤面积大、容尘量大、低阻力的优点。

空气过滤器结构材料：

- 1、净化厂房墙、顶板材一般多采用50mm厚的夹芯彩钢板制造，镀锌板风管制作，其特点为美观、刚性强。圆弧墙角、门、窗框等一般采用专用氧化铝型材制造。
- 2、地面可采用环氧自流坪地坪或耐磨塑料地板，有防静电要求的，可选用防静电型。
- 3、送回风管道用热镀锌板制成，南昌风管，贴净化保温效果好的阻燃型PF发泡塑胶板。
- 4、用不锈钢框架，美观清洁，共板风管厂家，冲孔网板用烤漆铝板，不生锈不粘尘，宜清洁。

过滤器常用的结构式袋式结构，风管安装工程，其清洗、更换的周期长，但玻璃纤维有隔板式结构的中效过滤器，其加工的方法跟空气过滤器使用的结构相同。

空气过滤器主要适用于空调与通风系统初级过滤、洁净室回风过滤、局部过滤装置的预过滤，空调过滤网主要用于过滤5m及以上粒径的尘埃粒子，使用计重法测试。

还可用于多级过滤系统的初级保护。

过滤材料包括无纺布，尼龙网，铝波网，不锈钢网等。无纺过滤材料的出风口表面光整处理，以防止由无纺纤维的断裂和散布造成的二次污染。

SMC过滤器常用的结构化袋式主过滤器产品主要包括：板式过滤器，无纺布过滤材料，全金属过滤器，可洗式过滤器，折叠式过滤器等。

镀锌板风管制作-南昌风管-南昌顺达通风工程报价(查看)由青山湖区隆顺达通风设备经营部提供。青山湖区隆顺达通风设备经营部（[www.sbitee.com](http://www.sbitee.com)）是一家从事“南昌通风管道,南昌共板风管,南昌螺旋风管,南昌角铁法兰”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“通风管道,共板风管,螺旋风管,角铁法兰,消防通风工程”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使顺达通风设备在风机、排风设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！