

GPPS 燕山石化 聚苯乙烯 666D

产品名称	GPPS 燕山石化 聚苯乙烯 666D
公司名称	东莞市华韵塑胶原料有限公司
价格	12.00/吨
规格参数	GPPS:台湾奇美 666D:666D 台湾奇美:注塑级
公司地址	东莞市樟木头镇奥园塑金国际8栋214
联系电话	0769-87600377 13556776933

产品详情

GPPS 燕山石化 聚苯乙烯 666D , 台湾奇美 ,

原料描述部分	规格级别 :	注塑级	外观颜色 :
	用途概述 :		通用注塑类产品
	备注说明 :		---

原料技术数据	性能项目	试验条件[状态]	测试方法
基本性能	熔体流动速率	---	---
	熔体流动速率	---	gb 3682
机械性能	密度	---	---
	洛氏硬度	---	---
	拉伸屈服强度	---	---
	断裂屈服强度	---	gb 1040
	断裂伸长率	---	gb 1040
	悬臂梁冲击强度	23	---
	洛氏硬度	---	gb 9342
热性能	负载热变形温度	---	---
	负载下热变形温度	---	---
其它性能	清洁度	---	---
	黄色指数	---	---
	黄色指数	---	gb 2049

英文名称:polypropylene分子式:[c3h6]ncas 登录号:9003-07-0简称:pp,由丙烯聚合而制得的一种热塑性树脂。有等规物、无规物和间规物三种构型,工业产品以等规物为主要成分。聚丙烯也包括丙烯与少量乙烯的共聚物在内。通常为半透明无色固体,无臭无毒。由于结构规整而高度结晶化,故熔点高达167,耐热,制

品可用蒸汽消毒是其突出优点。密度 0.90g/cm^3 ,是最轻的通用塑料。耐腐蚀,抗张强度 30mpa ,强度、刚性和透明性都比聚乙烯好。缺点是耐低温冲击性差,较易老化,但可分别通过改性和添加抗氧剂予以克服。特点:无毒、无味,密度小,强度、刚度、硬度耐热性均优于低压聚乙烯,可在 100 度左右使用.具有良好的电性能和高频绝缘性不受湿度影响,但低温时变脆、不耐磨、易老化.适于制作一般机械零件,耐腐蚀零件和绝缘零件。常见的酸、碱有机溶剂对它几乎不起作用,可用于食具。生产方法: 淤浆法。在稀释剂(如己烷)中聚合,是最早工业化、也是迄今生产量最大的方法。液相本体法。在 70 和 3mpa 的条件下,在液体丙烯中聚合。气相法。在丙烯呈气态条件下聚合。后两种方法不使用稀释剂,流程短,能耗低。液相本体法现已显示出后来居上的优势。成型特性: 1.结晶料,吸湿性小,易发生融体破裂,长期与热金属接触易分解.2.流动性好,但收缩范围及收缩值大,易发生缩孔.凹痕,变形.3.冷却速度快,浇注系统及冷却系统应缓慢散热,并注意控制成型温度.料温低温高压时容易取向,模具温度低于 50 度时,塑件不光滑,易产生熔接不良,流痕, 90 度以上易发生翘曲变形.4.塑料壁厚须均匀,避免缺胶,尖角,以防应力集中.用途工程用聚丙烯纤维分为聚丙烯单丝纤维和聚丙烯网状纤维聚丙烯网状纤维以改性聚丙烯为原料,经挤出、拉伸、成网、表面改性处理、短切等工序加工而成的高强度束状单丝或者网状有机纤维,其固有的耐强酸,耐强碱,弱导热性,具有极其稳定的化学性能。加入混凝土或砂浆中可有效的控制混凝土(砂浆)固塑性收缩、干缩、温度变化等因素引起的微裂缝,防止及抑止裂缝的形成及发展,大大改善混凝土的阻裂抗渗性能,抗冲击及抗震能力,可以广泛的使用于地下工程防水,工业民用建筑工程的屋面、墙体、地坪、水池、地下室等,以及道路和桥梁工程中。是砂浆/混凝土工程抗裂,防渗,耐磨,保温的新型理想材料双向拉伸聚丙烯薄膜在塑料制品中包装材料占有极其重要的位置,据统计,世界用于包装领域的塑料约占塑料总消费量的 35% 。我国包装用塑料发展迅速,产量从 1980 年的 19 万t迅速增至 2003 年的 465 万t,预计 2005 年将超过 550 万t, 2010 年超过 700 万t, 2015 年超过 900 万t,约占全国包装总产量的 13% 以上。从产品上看,包装用薄膜约占包装用塑料总量的 50% 以上。我国双向拉伸聚丙烯(bopp)薄膜是pp树脂消费量最大的领域之一, 2003 年我国有bopp生产企业 86 家(123 条生产线),总生产能力约 140 万t/a, 2004 年达到 200 万t/a(138 条生产线),产量将突破 100 万t。近年来,国内企业注重提升产品竞争力,先后引进了一批先进的bopp生产设备,生产的薄膜宽度可达 8.3m ,线速度高达 $400\sim 500\text{m/min}$,如浙江大东南集团引进德国布鲁克纳 6 万t/a生产线;国风集团投资 2 亿元引进 3.5 万t/a生产线(目前亚洲第 1 条、世界第 4 条 10m 宽的bopp设备);常州武进金氏集团引进德国 2 万t/a五层共挤高强超薄bopp生产线;福建现代集团引进 2.5 万t/a生产线;宝硕集团计划引进 10 万t/a生产线等。按我国现有的bopp薄膜生产能力换算,每年对pp树脂的需求量近 200 万t,因此应重视开发bopp薄膜用高线速、延伸性、透明性好的pp专用料,包括配套用的乙、丙共聚物,以适应新引进的bopp薄膜设备。汽车用改性聚丙烯 2003 年,我国汽车产量为 440 多万辆,已位居世界第四,同比增长 36.6% 。据美国esm worldwide报道:“ 2008 年中国汽车产量将超过 600 万辆, 2015 将超过日本,跃居世界第二位”。汽车工业的发展离不开汽车塑料化的进程,目前我国工程塑料的自给率不足 16% 。据中国工程塑料协会预测, 2005 年我国工程塑料需求增长率为 15% , 2010 年约为 10% ,需求量将从 2000 年的 44 万t增长到 2010 年的 140 万t。我国汽车制造业对工程塑料需求量增长迅速,到 2010 年总用量将达到 94 万t(以塑料用量占汽车重量的 $5\%\sim 10\%$ 计)。pp用于汽车工业具有较强的竞争力,但因其模量和耐热性较低,冲击强度较差,因此不能直接用作汽车配件,轿车中使用的均为改性pp产品,其耐热性可由 80 提高到 $145\sim 150$,并能承受高温 $750\sim 1000\text{h}$ 后不老化,不龟裂。据报道,日本丰田公司推出的新一代具有高取向结晶性的聚丙烯hehcpp产品,可以作为汽车仪表板、保险杠,比以tpo为原料生产的同类产品成本降低 30% ,改性pp用作汽车配件具有十分广阔的开发前景。家用电器用聚丙烯近几年我国家用电器产业发展迅速,品种多,产量大。 2003 年我国电冰箱产量为 1850 万台,空调器 4200 万台,洗衣机 1700 万台,微波炉 3500 万台。据“ $2004\sim 2006$ 年中国城市家庭影院市场研究咨询报告”显示,预计未来 3 年内我国家庭影院系统市场规模将达到 690 万台。另外,各种小家电也拥有巨大的潜在市场,这对改性pp来说,是一个极好的商机。目前,我国一些塑料原料厂商已经开发出洗衣机专用料如pp 1947系列、k7726系列等,受到了洗衣机制造厂商的欢迎。因此,在未来几年内应加大开发家用电器pp专用料的力度,以适应市场变化的需求。管材用聚丙烯。 2003 年全国塑料管材总产量突破 180 万t,同比增长 23% 。早期,pp管材主要用作农用输水管,但是由于早期产品性能还存在一些问题(抗冲击强度、耐老化性能较差),市场未能打开。随着上海塑料建材厂首家引进国外先进技术,采用进口pp-r料生产的输送冷、热水用的管材得到市场认可后,目前已有不少厂家建设pp-r管材生产线,价格也由投产初期的 2 万~ 3 万元/t不断回落,但pp-r管材在塑料管材市场上的占有率仍然很低。据反映,目前国产pp-r料与进口料比较还有一定差距,质量有待改进和提高。据报道,目前韩国开发出一种耐高压给水管用无规共聚聚丙烯pp-r 112新牌号,使用该牌号生产的管材可在 20 和 11.2mpa 的超高压状态下使用 50 年。塑料管材是我国化学建材推广应用的重点产品之一,建设部曾于 2001 年发出“关于加强共聚聚丙烯(pp-r、p

p-b) 管材生产管理和推广应用工作的通知”，要求有关部门共同做好从原料、加工、质量以至管材使用、安装等工作，要严格把好pp管材质量关，以利更好地做好我国pp管材的生产、应用、推广工作。高透明聚丙烯随着人们生活水平不断提高，必然带来在文化、娱乐、食品、医疗、材料、居室装饰等各个方面不同变化的要求与提高，市场中很多物品越来越多地使用透明材料。因此，开发透明pp专用料是一个很好的发展趋势，尤其需要透明性高、流动性好，成型快的pp专用料，以便设计加工成人们喜爱的pp制品。透明pp比普通pp、pvc、pet、ps更具特色，有更多优点和开发前景。近几年，国外透明pp市场增长很快，如韩国lg将透明pp作为pet替代品推向市场；德国某些公司用透明pp替代pvc；美国透明pp制品的增长速度高出普通pp制品7%~9%；日本近几年pp成核透明剂的年用量约为2000t，若以添加量0.25%推算，日本透明pp料的年产量可达80万t以上。据日本理化株式会社介绍，日本透明pp专用料用于微波炊具及家具两方面的消费量最大。预计，2005年国外市场对透明pp专用料需求量约为500万~550万t。目前国内透明pp专用料与国外差距较大，透明pp树脂及其制品的生产、应用仍有待加强。

聚乙烯 聚氯乙烯 聚苯乙烯 聚丙烯 有什么区别

聚乙烯 pe未着色时呈乳白色半透明，蜡状；用手摸制品有滑腻的感觉，柔而韧；稍能伸长。一般低密度聚乙烯较软，透明度较好；高密度聚乙烯较硬。常见制品：手提袋、水管、油桶、饮料瓶（钙奶瓶）、日常用品等。

聚丙烯 pp未着色时呈白色半透明，蜡状；比聚乙烯轻。透明度也较聚乙烯好，比聚乙烯刚硬。常见制品：盆、桶、家具、薄膜、编织袋、瓶盖、汽车保险杠等。

聚苯乙烯ps在未着色时透明。制品落地或敲打，有金属似的清脆声，光泽和透明很好，类似于玻璃，性脆易断裂，用手指甲可以在制品表面划出痕迹。改性聚苯乙烯为不透明。常见制品：文具、杯子、食品容器、家电外壳、电气配件等。

聚氯乙烯 pvc本色为微黄色半透明状，有光泽。透明度胜于聚乙烯、聚苯乙烯，差于聚苯乙烯，随助剂用量不同，分为软、硬聚氯乙烯，软制品柔而韧，手感粘，硬制品的硬度高于低密度聚乙烯，而低于聚丙烯，在屈折处会出现白化现象。常见制品：板材、管材、鞋底、玩具、门窗、电线外皮、文具等。

聚对苯二甲酸乙二醇酯 pet透明度很好，强度和韧性优于聚苯乙烯和聚氯乙烯，不易破碎。常见制品：常为瓶类制品如可乐、矿泉水瓶等