

# 钢结构楼梯焊接 鲁工钢结构 曾家镇钢结构楼梯

|      |                        |
|------|------------------------|
| 产品名称 | 钢结构楼梯焊接 鲁工钢结构 曾家镇钢结构楼梯 |
| 公司名称 | 重庆鲁工钢结构工程有限责任公司        |
| 价格   | 面议                     |
| 规格参数 |                        |
| 公司地址 | 重庆市恒胜万合钢材市场            |
| 联系电话 | 18883399170            |

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：重庆鲁工钢结构工程有限责任公司

## 消防楼梯知识钢结构楼梯

### 住宅区和非住宅区的消防层知识

1. 住宅部分与非住宅部分之间，应采用耐火极限不低于2.00h且无门、窗、洞口的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板完全分隔；当为高层建筑时，钢结构楼梯报价，应采用无门、窗、洞口的防火墙和耐火极限不低于2.00h的不燃性楼板完全分隔。建筑外墙上、下层开口之间的防火措施应符合本规范第6.2.5条的规定；
2. 住宅部分与非住宅部分的安全出口和疏散楼梯应分别独立设置；为住宅部分服务的地上车库应设置独立的疏散楼梯或安全出口，地下车库的疏散楼梯应按本规范第6.4.4条的规定进行分隔；
3. 住宅部分和非住宅部分的安全疏散、防火分区和室内消防设施配置，可根据各自的建筑高度分别按照本规范有关住宅建筑和公共建筑的规定执行；该建筑的其他防火设计应根据建筑的总高度和建筑规模按本规范有关公共建筑的规定执行。

## 重庆钢结构楼梯厂分享钢木楼梯的特点

楼梯厂钢楼梯由钢材构成的钢楼梯有许多特点，即强度大、用材少、重量轻、施工简便、占地少等。

钢木楼梯的特点可概括为四点:

一、钢木楼梯占地面积小。钢木结构的家居楼梯一般只用占家居中很小的一角，其中折叠结构的家居楼梯，可以在用时放下，不用时收起，不占空间。

二、钢木楼梯结构造型多样。钢木结构的楼梯有很多种造型，有U字转角，有90度转直角形、有S形360度螺旋式、有180度螺旋形，造型多样、线条美观。

三、钢木楼梯耐用坚固。钢木结构采用铸钢管件，有无缝钢管、扁钢等多种钢材骨架。

四、钢木楼梯色彩多样。钢木楼梯多采用A3钢四是色彩鲜亮。钢木结构的楼梯，钢结构楼梯厂家，不是单一的楼梯色彩，它结合了实木的温暖色，也加入了不锈钢的干净色调，使得钢木楼梯不再拘泥于单一的色彩。

## 1.放样

放样是按经审核的施工图上的图形和尺寸，重庆钢结构厂房在放样台上以1:1的比例绘出大样，并做成足尺寸的样板.并按此大样仿出与零件尺寸相同的样板或样杆。

## 2.号料

号料是以样板为依据，重庆钢结构厂房在钢材上划线以得到实样所需要的切割线和孔眼位置，并打上各种加工记号。

## 3.切割

钢材放样号料完成后，便可进行切割下料，常用的有剪切、锯切和气割三种方法。

### (1)剪切

一般情况下用剪切机切割较为方便。薄钢板(厚度 $\leq 12\text{mm}$ )可以用一般的压力剪切机剪切，厚钢板要用强大的龙门剪切机剪切。

### (2)锯切

对工字钢、槽钢、钢管和大号角钢可以用机械锯锯切，通常采用无齿圆盘摩擦锯或砂轮锯，曾家镇钢结构楼梯，其切割质量好而且效率很高，缺点是噪音大。

### (3)气割

使用氧—丙烷、液化气等火焰加热融化金属，并用压缩空气吹去融蚀的金属液。从而使金属割离。

钢结构楼梯焊接-鲁工钢结构-曾家镇钢结构楼梯由重庆鲁工钢结构工程有限责任公司提供。重庆鲁工钢结构工程有限责任公司（[www.cqlugong.com](http://www.cqlugong.com)）有实力，信誉好，在重庆 重庆市 的钢结构等行业积累了大

批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进鲁工钢结构和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司（[www.cqlggjg.cn](http://www.cqlggjg.cn)）还是从事重庆钢结构隔层，钢结构隔层定制，四川钢结构隔层的厂家，欢迎来电咨询。