

锰砂滤料检测铝球滤料检测

产品名称	锰砂滤料检测铝球滤料检测
公司名称	广东省广分质检检测有限公司
价格	.00/个
规格参数	净水滤料检测:13719148859 石英砂检测:13719148859 建筑滤料检测:13719148859
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101检测中心
联系电话	020-66624679 13719148859

产品详情

石英砂滤料是采用天然石英矿石，经破碎、水洗、筛选、烘干、二次筛选而成的一种水处理滤料；常用的石英砂滤料主要有两种：一种是普通石英砂；另一种是精制酸洗砂。石英砂滤料具有：硬度大，抗腐蚀性好，密度大，机械强度高，截污能力强，使用周期长的特点，是化学水处理的理想材料。

石英砂滤料起到过滤作用，就像水经过砂石渗透到地下一样，将水中的那些悬浮物阻拦下来，主要针对那些细微的悬浮物。

1. 石英砂滤料的破碎率和磨损率之和不应大于1.5%（百分率按质量计，下同）；
2. 石英砂滤料的密度不应小于2.55g/cm³。使用中对密度有特殊要求者除外；
3. 石英砂滤料应不含可见泥土、云母和有机杂质，滤料的水浸出液应不含有毒物质，含泥量不应大于1%。密度小于2g/cm³的轻物质的含量不应大于0.2%；
4. 石英砂滤料的灼烧减量不应大于0.7%，盐酸可溶率不应大于3.5%。

英砂滤料的检测，依据标准是建设部发布的CJ/T43-2005推荐性行业标准《水处理用滤料》。该标准提出对石英砂滤料的检测包括破碎率和磨损率、密度、含泥量、密度小于2g/cm³的轻物质含量、灼烧减量、盐酸可溶率、含硅物质等。无论是工业用水，还是纯净水的过滤处理中，有很多都是使用了石英砂滤料。石英砂可分为普通、精制、高纯、熔融等，其中高纯石英砂是应用为广泛的原材料，但提纯技术复杂，目前全球掌握此技术的只有少数企业，行业技术壁垒较高。

使用中对密度有特殊要求者除外。石英砂滤料应不含可见泥土、云母和有机杂质，滤料的水浸出液应不含有毒物质，含泥量不应大于1%。密度小于2g/cm³的轻物质的含量不应大于0.2%。石英砂滤料的灼烧减量不应石英砂滤料的盐酸可溶率不应大于3.5%。石英石也是玻璃、搪瓷和耐火砖制造工业中的优良原料

；熔炼石英的杰出性能也使其广泛地应用于冶金、食品、制药及造纸工业中。出口的石英石（砂）大都用于冶金及耐火材料工业中。