

# 沥青聚酯纤维

产品名称	沥青聚酯纤维
公司名称	铁交金石（东莞）建材有限公司
价格	.00/吨
规格参数	
公司地址	广东省东莞市东城街道东城振兴路798号1栋406室
联系电话	13612676045

## 产品详情

### 简介

沥青聚酯纤维是一种有机纤维，主要应用于路面铺设，是不可缺少的稳定剂。它可以改善沥青混凝土的高温稳定性，抗裂性和抗疲劳性能。可明显的改善沥青混凝土的水稳性，抗剥落性，耐磨性和耐久性，有效的抵抗反射裂缝的产生，从而大大的提高路面的质量，延长路面的使用寿命。能有效的提高抗拉、抗压、抗剪切以及抗冲击强度。

执行指标：GB/T21120-2018 JT/T525-2004

纤维类型：束状单丝 颜色：白色

当量直径：20（±5）um 密度：1.36-1.4g/m<sup>3</sup>

长度规格：6mm、12mm（±1）熔点：250

燃点：约554 断裂伸长率：15%

抗拉强度：500MPa 卷曲性：无

抗老化性：优 含活化物：0.3%

安全性：无毒、无刺激 倍长率：1%

耐热性：210 2小时条件下，体积无变化

注：可根据客户要求生产不同强度、当量直径和长度规格的产品。

应用领域

- 1.新建沥青混凝土路面面层；
- 2.旧沥青混凝土路面罩面（黑+黑）；
- 3.旧水泥混凝土路面罩面（白+黑）；
- 4.路面的缺陷修补、冷补、灌缝；
- 5.钢结构桥梁铺装沥青面层；
- 6.机场跑道、桥面防水层。