

常州市绝缘梯出厂检验、预防性试验

产品名称	常州市绝缘梯出厂检验、预防性试验
公司名称	浙江广分检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	检测电话:18662248593 检测热线:18662248593 检测咨询:18662248593
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662248593 18662248593

产品详情

绝缘梯简介

绝缘梯分为绝缘单梯、绝缘软梯、绝缘竹节梯、绝缘关节梯，绝缘单直梯，绝缘合梯，绝缘人字梯，绝缘升降梯(绝缘伸缩单梯，绝缘伸缩合梯，绝缘伸缩人字梯)、绝缘凳、绝缘高低凳，绝缘高凳，绝缘升降平台，全绝缘脚手架，绝缘高低凳、绝缘高凳等。

绝缘梯特点

- (1)不导电，外观新颖，美观大方
- (2)耐腐蚀(具有耐酸、耐碱、耐有机溶剂及盐类等诸多气、液介质的腐蚀性能。根据实际使用场合要求，可经济地选择使用邻苯型、间苯型、乙烯基型树脂做基体材料)、耐枯朽、耐退色
- (3)重量轻，搬运方便
- (4)低吸水率、阻燃性好(普通阻燃型格栅火焰传播速率(ASTM E-84)不超过25;阻燃乙烯基格栅的火焰传播速率不超过10。氧指数不小于28(GB 8924))
- (5)高强，轻质(玻璃钢格栅的密度不大于2，仅为钢材的1/4，铝材的2/3。其强度为硬质聚氯乙烯的10倍，强度超过铝材和普通钢的水平。

采用高温聚合拉挤制造工艺，材质选用环氧树脂结合销棒技术。铝合金材料制件做了表面阳极氧化处理，轴类钢制件表面有防护镀层;绝缘层压类材料制件加工表面用了绝缘漆进行处理。梯撑、梯脚防滑设计不易疲劳，梯各部件外形无尖锐棱角，安全程度高，绝缘性能强;吸水力低，耐腐蚀。

哪些场所不宜使用绝缘胶垫

- 1、绝缘胶垫不适用于密封场所，使用过程中避免不必要的暴露在阳光下的高温，避免油变压器油和油脂工业酒精和酸和碱的物体接触，应避免尖锐物刺划。
- 2、绝缘胶垫在室外使用容易老化，所以一般使用于配电室、变电站等室内环境。
- 3、众所周知水是导电的，所以绝缘胶垫要保持干燥，配电室环境中一般环境较为干燥，但是当不小心水洒在绝缘胶垫上时应及时清理。
- 4、一般绝缘橡胶垫的适用温度为25~+70 区域，而C型绝缘橡胶垫环境温度在40~+55 中使用