

沈阳层板推车（可定制）沈阳捷虎

产品名称	沈阳层板推车（可定制）沈阳捷虎
公司名称	沈阳捷虎物流设备有限公司
价格	1200.00/台
规格参数	品牌:捷虎 型号:JKR-400L 产地:沈阳
公司地址	沈阳市铁西区腾飞一街12号
联系电话	024-25927619 13940016719

产品详情

层板推车

静音推车新颖、美观，合成塑料的车体、脚轮运用，减轻了整车自重。独特的静音、传动技术设计使手推车走行无声、轻快。广泛适用于厂区、办公楼、图书馆、宾馆、餐饮业、物流运输等物料搬运行业。

组成

静音手推车由塑料车板、镀铬扶手（可折倒、固定）、静音脚轮（尼龙支架、铁板支架）等组成。

性能

载重：150KG系列静音手推车额定载重 启动力必须在10KG以下 300KG系列静音手推车额定载重 启动力必须在14KG以下

车板：对塑料车板中心位置加额定承重4倍的力进行测试，车板不可断裂，车板弯曲小于7mm，并在15分钟恢复正常。

扶手：启动力6倍的力加在扶手上1分钟，解除后，扶手不可有任何变形、松动等现象发生。根据日本JIS标准B8723规定

脚轮：额定承重3倍的重量对脚轮加压，3分钟后解除测试重力，脚轮支架不变形，转动轴、导向轴必须无间隙、松动现象发生。静音手推车走行测试：在额定载重的情况下，以时速4公里匀速连续走行10公里。脚轮橡胶不可由于发热而变形、磨损、裂缝等现象。根据日本JIS标准B8720规定

载重：150KG系列静音手推车额定载重 启动力必须在10KG以下 300KG系列静音手推车额定载重 启动力必须在14KG以下 车板：对塑料车板中心位置加额定承重4倍的力进行测试，车板不可断裂，车板

弯曲小于7mm，并在15分钟恢复正常。

扶手：启动力6倍的力加在扶手上1分钟，解除后，扶手不可有任何变形、松动等现象发生。

根据日本JIS标准B8723规定 脚轮：额定承重3倍的重量对脚轮加压，3分钟后解除测试重力，脚轮支架不变形，转动轴、导向轴必须无间隙、松动现象发生。静音手推车走行测试：在额定载重的情况下，以时速4公里匀速连续走行10公里。脚轮橡胶不可由于发热而变形、磨损、裂缝等现象。