

面板坝SR-2塑性柔性填料批号

产品名称	面板坝SR-2塑性柔性填料批号
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	4800.00/吨
规格参数	
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

SR面板坝柔性填料，嵌缝填料，堆石面板坝止水材料，SR止水填料，止水防水嵌缝密封材料就选择腾达，SR塑性填料厂家。应用范围：（1）各种大中型水电工程大坝的伸缩缝及边缝。

（2）大型屋面板、伸缩缝、女儿墙与屋面接缝的密封。

（3）外墙板拼缝、活动房屋、卫生间的防水密封。

（4）地下室、人防工程、隧道地铁、涵洞以及各种给排水工程的止水密封。面板坝柔性填料多采用gb止水填料的施工性能主要包括常温下施工的方便性、施工期材料保护的方便性、施工后柔性填料在面板坝面板倾斜的条件下及相应的温度下保持在原位性能等。柔性填料的施工性能用数值表示较为困难，它与柔性填料的自身性能及其粘接面性能也有一定的相关性。在表3中，施工度、流淌值是相应的指标，抗拉强度、断裂伸长率是相关的指标。表3中给出了柔性填料的密度指标，要求不小于1.15 g / cm³，原因是柔性填料密度应大于1.0 g / cm³，并有一定余度，以利于长期安全可靠。国外面板坝周边缝止水多用igas，国内面板坝多用gb和sr。

面板坝柔性填料性能控制指标的适用范围是水利水电枢纽工程中1、2、3级和高70

m以上的4、5级混凝土面板堆石坝，但对坝高200

m以上或有特殊要求的高混凝土面板堆石坝工程，接缝止水材料还应进行专门研究。