

南京市安全带性能检测 预防性试验测试

产品名称	南京市安全带性能检测 预防性试验测试
公司名称	浙江广分检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	检测电话:18662248593 检测热线:18662248593 检测咨询:18662248593
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662248593 18662248593

产品详情

苏州市安全带检测劳保用品年审:

安全带的特点

锦纶织带具有良好的延展性、耐磨、耐老化、潮湿、防霉蛀等优点。五点式安全带，有背带和跨带,在发生坠落时将冲击力分散在双臂，双跨和腰部，使作用在腰部的冲击力降低到小。

三、安全带使用分类及介绍

安全带按使用方式，分为围杆安全带和悬挂、攀登安全带两类。

围杆作业安全带适用于电工、电信工、园林工等杆上作业。主要品种有：电工围杆带单腰带式、电工围杆带防下脱式、通用 型围杆绳单腰带式、通用 型围杆绳单腰带式、电信工围杆绳单腰带式和牛皮电工保安带等。

型悬挂安全带、架子工 型悬挂安全带、铁路调车工悬挂安全带、电信工悬挂安全带、通用 型悬挂安全带、通用 型悬挂自锁式安全带等六个品种；双背带式有通用 型悬挂双背带式安全带、通用 型悬挂双背带式安全带、通用 型悬挂双背带式安全带、通用 型悬挂双背带式安全带、全丝绳安全带等五个品种；攀登式有通用 型攀登活动带式安全带、通用 型攀登活动式安全带和通用攀登固定式等三个品种。

安全带按品种系列，采用汉语拼音字母，依前、后顺序分别表示不同工种、不同使用方法、不同结构。符号含意如下：D—电工；DX—电信工；J—架子工；L—铁路调车工；T—通用（油漆工、造船、机修工等）；W—围杆作业：W1—围杆带式；W2—围杆?剑?X—悬挂作业；P—攀登作业；Y—单腰带式；F—防下脱式；B—双背带式；S—自锁式；H—活动式；G—固定式あ一。

声光讯号指示强度:报警发声指示强度(1m处70Dd,25m处可闻),超高亮度红色闪光指示强度(红色闪光,15m外直接光照可见).验电器始终处于备用状态,当电池电压降低不足时,本指示器声光讯号微弱,即应更换电池.高压验电器接触及电极上突然接触电压时起至指示器清晰无线电台示之间的延迟时间(即响应时间) ≤ 1 秒,返回系数 ≥ 0.95 高压验电器具有很高的抗干扰性能,防短接能力,防电火花性能和辨别直流高压性能(对直流无反应,只是接触时短促响一声)。自检测功能:本验电器电路处连续监控状态,只要一按自检测按钮,如声光讯号正常,就具有全电路自检测功能,即证明高压验电器指示器处于正常临近状态,可进行验电操作。