

1640系列带浮动触点的微差压开关

产品名称	1640系列带浮动触点的微差压开关
公司名称	天津凯士达仪器仪表有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:1640系列带浮动触点的微差压开关 型号:1640 额定电压:10psig (V)
公司地址	天津市南开区鞍山西道288号
联系电话	022-27411748 13821038067

产品详情

品牌	1640系列带浮动触点的微差压开关	型号	1640
额定电压	10psig (V)	额定电流	见说明 (A)
机械寿命	见说明 (万次)	最大工作压力	见说明 (Pa)
产品认证	见说明		

1640系列带浮动触点的微差压开关

产品名称:1640系列带浮动触点的微差压开关 产品型号:1640

带设定点刻度, 可调设定点, 可调浮动范围

开关的调节1640型开关的"高"动作点在标定的刻度上被指示, 标定刻度被保护在透明的量程螺丝封装壳内。通过使用螺丝刀旋转调节螺丝在刻度上置于所期望设定值来完成开关重新设置。"低"动作点通过旋转开关元件顶部管壳内的距离调节螺丝来调节零跨距。

环境温度范围: -30 -130 (对于干燥空气和气体) 最大破坏压力: 25psig 额定压力: 10psig 压力连接: 1/8"npt(f) 电气额定值: 无感应-21/2a@110vac; 11/2a@220vac; 1a@24vdc; 1/2a@110vac; 带电感-1a, 110vac; 1/2a@220vac; 对于十分低的压力变化, 1/2a@24vdc 欠载70-80%。开关动作: spdt浮动触点 (不是快速动作) 线路连接: 3螺丝型, 公共, 高和低重量: 4磅, 13盎司 (2.18kg) 安装: 膜片垂直注意: 只能用于空气或兼容气体

选型表:

型号	范围-inchesw.c.	可调-最小设定	可调-最大设定
1640-0	0.01-0.2	0.01	0.03
1640-1	0.2-1.0	0.02	0.06

1640-2	1.0-4.0	0.03	0.12
1640-5	2.0-6.0	0.03	0.18
1640-10	3.0-12.0	0.04	0.2