

# 口字型场地围网 室外拍球场围网 建筑工地施工围栏 体育场围网 公园足球场围网

产品名称	口字型场地围网 室外拍球场围网 建筑工地施工围栏 体育场围网 公园足球场围网
公司名称	河北达创体育器材有限公司
价格	38.00/平方米
规格参数	品牌:达创 型号:DC-105 产地:河北
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	0311-83111974 15613157513

## 产品详情

体育场围网在各种体育场馆中得到了广泛的应用。它可分为体育场围场、足球场围场围场、篮球场围场围场、网球场围场围网等。产品规格根据使用情况略有不同，但是安装方法是一样的。测量站点的长度和宽度，确定列的位置。

根据图纸要求，场馆高度一般为4米，立柱距离为3米。特殊情况可根据实际尺寸进行调整。当确定位置时，用白色的灰炆标记。确定体育场围栏四角柱，固定的方法主要是：用钻在水泥地面眼，眼深不小于10cm.膨胀螺杆直径不小于12mm.为了先固定膨胀螺钉，柱固定在膨胀螺钉上，然后紧固螺栓。用框架将钻头平整，钻头直径为91mm(柱直径通常为75mm)，垂直深度为50cm.,钻孔结束后，将桩埋置。柱与孔之间的间隙用快干混凝土包裹。

地基是用铲子挖的。地基的尺寸为40cm\*40cm\*50cm.地基挖好后，柱子就被种下了。然后将混凝土浇注到混凝土中。混凝土干后，塞纳河被固定。所有的柱都必须用水平尺测量，以确保柱是水平和垂直的。四个角柱被固定，然后绘制，以确保所有的柱子都在同一直线上。

根据上述安装步骤，体育场周围的柱子依次安装。安装好立柱后，将立柱拉直，确保所有塞纳河的平顺性。把所有塞纳河按照要求的大小。在装卸工程中，轻拉并拖拽以确保钱包网不被损坏。把围栏搬到柱子上，在连接孔与防盗螺丝对准后，围栏的高度与柱子的高度一致。后，用电钻拧紧防盗螺栓。其他框中的围网应依次固定。

如何区分勾花网质量的好坏?勾花网采用低碳钢丝、不锈钢丝、铝合金丝用勾花网机钩编而成，那么自身的材质选购就应该把好关，可以可以拿进货原材料进行测试，先是丝径的粗细，再就是钢丝的韧性等等，如果检测合格，说明产品质量可以得到保证。从表面处理工艺进行辨别，例如镀锌、包塑，可以用铁棍敲击看看裂痕状况，或者看看表面是否有气泡等情况发生，这样可以检测表面处理工艺是否过关。找对厂家，一些规模大的厂家，生产的产品一般质量都比较好，所以选择厂家也是影响因素。

勾花网护栏网防腐处理勾花网护栏网采用此种防腐处理的可靠性好：镀锌层与钢材间是冶金结合，成为钢表面的一部份，因此镀层的持久性较为可靠对于勾花网护栏进行热镀锌处理费用低：热浸镀锌防锈的费用要比其他漆料涂层费用低；勾花护栏网的持久：在郊区环境下，标准的热镀锌防锈层的厚度，可保持50年以上而不必修补；在市区或近海区域，标准的热镀锌防锈层则可保持20年而不必修补镀锌层的韧性强：镀锌层形成一种别的冶金结构，这种结构能承受在运送及使用受到机械损伤面性保护：镀件的每一部分都能镀上锌，即使在凹陷处、尖角及隐藏处都能面地受到保护进行护栏网的热镀锌处理省时省力：镀锌过程要比其他涂层的施工法更快捷，并且可避免安装后在工地上图刷所需的时间。热镀锌表面为白色上锌量很大价稍贵，一般来说用浸塑的还是比较多颜色多样而且防腐性能也不错。

## 如何选择体育场围栏网

围网也称护栏网，采用低碳钢丝、镀锌铁丝，经，而成。塑喷、镀锌、浸塑。体育场围栏属于场地围网的一种，它又被称为：“体育围网”，可以在现场施工安装围柱，围网,产品大点是灵活性强，可根据要求随时调整网片的结构，造型和尺寸。体育场围网适用于高度4米以内的作为球场围网、篮球场围网、排球场地和体育训练场地使用。体育场围栏网框架;先，要选用合适的护栏网框架，采用些的角钢与圆钢型产品，这样便于日后产品管理，选用这些鲜明的护栏网框架，对于材质选择格外重要。