

# 保温装饰一体板的安装工艺

产品名称	保温装饰一体板的安装工艺
公司名称	山东地平线建筑节能科技有限公司
价格	68.00/平方米
规格参数	规格:1220*2440*6 颜色:全色 材质:硅酸钙
公司地址	山东枣庄峰城经济开发区跃进中路15号
联系电话	0632-8095666 18266241981

## 产品详情

对基层的要求. 保温装饰板特殊的层状结构, 保证了保温装饰板本身坚固而平整。正常安装保温装饰板时基层应达到标准抹灰, 不开裂、不掉粉、不起砂、不空鼓, 不剥离、表面平整、立面垂直、阴阳角垂直。由于基层墙体略微的凹凸与粗糙可通过专用砂浆来调整, 因而保温装饰板对基层的平整度与光洁度要求相对较低, 而且处理相对简单。这与金属漆等涂料为了达到仿铝板效果, 不惜动用十余道工序来处理基层形成了鲜明的对比。黏贴. 保温装饰板为轻型板, 产品自重每平方米仅为8-10公斤(保温板型), 比现场作业的到EPS/XPS薄抹灰系统的整体重量还小, 因此只需专用砂浆将其直接粘贴至墙面, 即可达规定的粘结强度要求. 锚固为能够消掉保温装饰板分层剥离的现象, 提高保温装饰板的整体保护性, 使用锚固件, 紧扣饰面层, 并再次将保温装饰板与墙体牢固地连接在一起。这种固定模式, 为高层建筑的外立面装饰提供了万全保障。接缝处理在现场安装保温装饰板时, 在两块板之间预留5mm-10mm宽的接缝。当成品板底部的砂浆干燥后, 在接缝中嵌填泡沫材料, 再用耐候型密封硅胶填平整条接