

# 数据中心母线槽 镇江西格玛电气公司 宁德数据中心母线

产品名称	数据中心母线槽 镇江西格玛电气公司 宁德数据中心母线
公司名称	镇江西格玛电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	镇江新区大港银河路53号
联系电话	15162938688

## 产品详情

母线槽直线敷设长度超过时应设置膨胀(伸缩)节，在母线槽母线跨越建筑物的伸缩缝或沉降缝处，应设置沉降(伸缩)节。外壳采用铝镁合金型材，销售数据中心母线，由两侧板和上下盖板而成，供应数据中心母线，侧板上设计了散热片和燕尾槽，既有利于母线槽的散热，又加强了外壳刚度，也便于安装，同时减轻了母线槽重量，可大跨度设计和减少安装支架。无螺钉组装技术外壳的上、下盖板与侧板的连接不用螺钉、铆钉也无需焊接而是采用勾、槽，由于外壳上不开孔，水气灰尘进不去，提高了防护等级，且外型非常美观。

### 安全可靠

采用分离空气绝缘型式，其相间的安全净距和爬电距离远远大于标准要求；内部绝缘件采用高强度工程塑料，数据中心母线槽，提高了母线槽抗动、热稳定的能力；接头采用的特殊构造，可以防止安装时的误操作。

### 布线灵活

母线槽插口采用模块化设计，整个系统可预留大量的插口。确保负载能以路径与母线槽单元连接，对于车间设备的增添、移动及车间整修，均无需变动母线系统。虽说相较于电缆的话，母线槽的成本会略微高一些，但与包含配线用的各种附件及整个电力系统相比较使用母线槽可以使建设成本会大大降低，宁德数据中心母线，因此无论是成本还是实际使用效果，母线槽的优势都非常明显，未来发展趋势也会越来越好。

母线槽水平敷设时，距地面高度不应低于，但敷设在电气专用间内(配电室、电机室、电气竖井、技术层等)除外；两条水平相邻安装母线槽；母线槽水平敷设时支撑点间距不应大于。(如车间大跨度高强母线槽敷设，间距可大于。) 母线槽水平安装于支、吊架上时，应用水平固定压板固定。

母线槽连接点不应在穿墙部位，母线槽安装穿墙孔时不应有污水、杂物进入母线内部。

母线槽插接馈电孔(分岔接口)应设在可靠及安装维修方便处。数据中心母线槽-镇江西格玛电气公司-宁德数据中心母线由镇江西格玛电气有限公司提供。镇江西格玛电气有限公司(www.zj-sigma.cn)是从事“轨道式母线,滑轨式母线,数据中心母线,机架母线”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：袁经理。