

# 天津球场塑胶跑道 天津鼎盛体育设施 天津球场塑胶跑道施工

产品名称	天津球场塑胶跑道 天津鼎盛体育设施 天津球场塑胶跑道施工
公司名称	天津鼎盛体育设施工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市河北区铁东路街南口路六号B座4367
联系电话	18202567518

## 产品详情

### 塑胶跑道的建造标准和基础的要求

塑胶跑道被称为全天候田径运动跑道。塑胶跑道平整度好、抗压强度高、弹性适当、物理性能稳定的特性，有利于运动员技术的发挥，运动成绩也能得到提高，也降低了摔伤率。

塑胶跑道不仅仅有一定的弹性，它还具有一定的色彩、抗紫外线能力和耐老化的能力。下面和小编看一下塑胶跑道的建造标准和基础的质量要求。

### 塑胶跑道的建造标准

- 1、标准的跑道全长是400米，是由两个平行的直道和两个半径相等的弯道组成。除了草地跑道外，跑道的内侧应该用适宜的材料制成凸沿分界，凸沿宽度大约5cm，宽度至少5cm。
- 2、应在跑道内凸沿以外30cm处测量跑道的长度，如果没有凸沿应在标志线外沿以外20cm处测量。
- 3、400米以及400米以下各项径赛，每名运动员应该占有一条分道，分道宽为1.22米，为1.25米，分道线宽5cm，天津球场塑胶跑道施工，所有分道宽应该相同。

## 标准塑胶跑道运动场施工工艺介绍

### 一、标准塑胶跑道运动场标准方位

#### 标准塑胶跑道运动场施工工艺介绍

田径场标准方位为纵向轴平行于南北方向，受条件限制时，也可以纵向轴北偏东或北偏西。

### 二、400米标准场地规格

#### 标准塑胶跑道运动场施工工艺介绍

说明：1、跑道内沿周长为398.116米，天津球场塑胶跑道，计算式为： $36.5\text{m} \times 2 \times 3.1415926 + 84.39 \times 2 = 398.116\text{m}$

2、标准塑胶跑道运动场内道分道理论跑进路线周长为400m，是按照距跑道内沿（不包括道牙宽度）0.3m的跑进距离计算的，计算式为： $(36.5\text{m} + 0.3\text{m}) \times 2 \times 3.1415926 + 84.39 \times 2 = 400.00\text{m}$

3、标准塑胶跑道运动场每条分道道宽为1.22m，含分道线宽0.05m在内；测量跑进距离除分道外，其它分道按照左侧分道标志线0.2m处进行计算。

4、跑道外侧安全区距离应距跑道不少于1米的空间。

#### 塑胶跑道特点

色彩：专用聚氨酯颗粒，表面颜色柔和，颗粒状表层，防止耀眼刺眼阳光的反射，美观耐久，并可采用多色彩搭配。

经济：维护便利，节省治理用度。

安全性：可防止跌倒所发生的运动伤害。

粘接性：特殊施工处理，天津球场塑胶跑道造价，粘接力强，天津球场塑胶跑道厂家，可

按捺水分上升，无气泡，剥离等现象。

平坦性：施工使用自流平材料，表面平坦，能符合特别平坦的比赛场地要求。

耐冲击力：具有强韧的弹性层及缓冲层，可吸收强劲的冲击，表面不会受损。

抗钉力：在受力使用频繁的百米起跑点，也不会受到钉鞋或起跑架破坏。

耐磨缩性：不会由于田径器材的重压而无法恢复弹性。

耐磨性：耐磨耗性小于2.5%，满足各级学校长时间，高使用频率的需求。

冲击力吸收：适度吸收脚步冲击力，减少运动伤害，长期训练及比赛均相宜。

天津球场塑胶跑道-天津鼎盛体育设施-天津球场塑胶跑道施工由天津鼎盛体育设施工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。天津鼎盛体育设施工程有限公司（[dstyss.tz1288.com](http://dstyss.tz1288.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!