

# 制作断桥铝门窗 中泰铝业 牡丹江断桥铝门窗

产品名称	制作断桥铝门窗 中泰铝业 牡丹江断桥铝门窗
公司名称	山东中泰铝业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市莱芜农高区杨庄镇杨庄村
联系电话	18553867515

## 产品详情

做为门窗首要组成部分的玻璃，在选购的时分也要留意以下几点，不管是选用塑钢门窗仍是断桥铝门窗，玻璃是关键，不少消费者只关怀玻璃规格。

### 1、一般钢化玻璃

如果室表里两边玻璃均选用钢化玻璃，则在室表里都大大进步了玻璃有抗冲击性和安全性。因为钢化玻璃的抗冲击性是一般玻璃5至10倍，其抗弯性是一般玻璃的3至5倍，可谓安全到家。

### 2、向阳或西晒的房间吸热镀膜玻璃

向阳或是西晒的房间，居室外侧能够选用吸热镀膜玻璃，室内侧选用一般白玻璃。因为吸热玻璃吸收红外光线，能够衰减20%至30%的太阳能入射，然后下降进入室内的热能，在夏季，能够下降空调的负荷；在冬季，断桥铝门窗厂家直销，因为吸收红外光而使本身温度升高，然后能够抵挡外寒，亦可到达节能效果。因吸热玻璃是色彩玻璃，所以，在节能的同时，装修效果也很明显。

### 3、中空玻璃更节能

因为密封的中心空气层导热系数较玻璃的低得多，制作断桥铝门窗，因而，牡丹江断桥铝门窗，与单片玻璃比较，中空玻璃的隔热功用可进步两倍，对装有空调的建筑物可大起伏下降其耗电。夏天能够隔热70%以上，冬季则坚持室内暖气不易丢失，削减热量损失可达40%，起到保温的效果，然后将夏凉冬暖变为实际。

### 4、特种多层复合中空玻璃增大安全系数

因为在夹丝玻璃中心有金属丝或丝网做支撑骨架，具有必定的安全防火功用，首要用于镶嵌在防火门、窗、隔墙以及别的需求防火、防震的当地。多层复合玻璃还可供给防盗、功用。这种玻璃是在两层或三层钢化玻璃之间夹膜或夹丝，而被称为多层复合夹层玻璃。因为选用了钢化玻璃，所以其抗冲击才能

得以大大进步，而一旦破碎，又因中心膜的粘接效果，使玻璃碎渣不致脱落，仍起阻挠效果，装置特种多层复合中空玻璃能够添加房间的安全系数。

断桥铝型材表面处理分为电泳着色和粉末喷涂，电泳漆膜具有涂层丰满、均匀、平整、光滑的优点，电泳漆膜的硬度、附着力、耐腐、冲击性能、渗透性能明显优于其它涂装工艺。

粉末涂装的优点是：

- (1) 节能：由于是一次性成膜，可提高生产率30-40%，降低能耗约30%
- (2) 污染少：不含油漆涂料中的有害气体。
- (3) 涂膜性能好：一次性成膜厚度可达50-80  $\mu\text{m}$ ，其附着力、耐蚀性等综合指标比较优异。
- (4) 色彩多样：可根据客户要求做出各种颜色，且产生色差的

缺点：

- (1) 比较鲜艳的颜色容易褪色
- (2) 表面处理不好的型材表面容易产生橘皮、甚至脱粉

断桥铝门窗作为近两年的主要装饰产品，该产品相对较好，但是你知道吗？并非所有地区都选择相同的产品，不同地区的气候环境不同，门窗的配置也不同。然而，很多人在购买的时候经常会忽略掉这些内容。那么在不同的地区应该如何选择呢？

## 一、以东北和西北地区为例选择什么样的门窗配置

根据建筑热工，断桥铝门窗批发，的设计划分，东北地区 and 大部分西北地区属于寒冷地区。这里门窗的选择应更多地考虑密封和隔热性能。断桥铝门窗或好的塑钢门窗可以作为良好的选择。玻璃配置应选择双层中空玻璃或三层玻璃和双室玻璃。

黑龙江北部可以考虑四玻璃三室玻璃。在严寒地区，我们甚至建议业主选择质量优的塑钢门窗，因为我们知道塑钢门窗在保温性能上优于断桥铝窗。但是，需要考虑高质量的塑钢窗户，价格低于每平方500元的塑钢门窗不应考虑。

## 二、华北如何选择门窗配置

根据设计划分，建筑热工，华北地区是一个寒冷地区，月平均气温为0-10；因此，隔热型门窗应该是断桥铝门窗的主要选择。可以选择断桥铝60系列和70系列。在玻璃配置方面，我们建议选择三玻璃双室玻璃。然而，由于预算有限，一些消费者选择双层中空玻璃。也可以选择这种类型的玻璃。然而，从节能和隔热的角度考虑，三玻璃双室玻璃比双层中空玻璃更节能。

## 三、华南应该选择什么样的门窗配置

根据设计划分，建筑热工，华南地区属于夏热冬暖地区。这些地区夏季时间长，夏季相对炎热，冬季温暖。因此，可以选择普通铝合金门窗或断桥铝门窗作为门窗的选择。但雨季和台风伴随着华南沿海地区，业主在购买门窗时应考虑防水、抗风压和保温，所以华南地区门窗的壁厚不应小于1.8毫米;玻璃应为双层中空低辐射玻璃，隔热效果更好。

制作断桥铝门窗-中泰铝业(在线咨询)-牡丹江断桥铝门窗由山东中泰铝业有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山东中泰铝业有限公司 (sdzhongtai.tz1288.com) 致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!