

SR复合盖片,SR防渗盖片厂家

产品名称	SR复合盖片,SR防渗盖片厂家
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	14.00/米
规格参数	用途:防渗材料 规格:300X6mm 品牌:剑锋
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

SR复合盖片具体特点：

SR复合盖片是面板坝常有的表层盖板，也是各类工业与民用建筑结构中常用的止水板材，具有良好的耐老化，耐高低温性能。由于SR复合盖片自身硬度大，很难与混凝土表面牢固粘接，从而使SR复合盖片优异的防水性能难以得到发挥。为此，我们利用SR复合盖片可以满足面板坝接缝止水的要求，SR复合盖片还用于渡槽等建筑物表层裂缝处理，工业与民用建筑的屋面防水等。

SR复合盖片与SR柔性填料配套使用方法：

SR柔性填料(SR塑性填料)和其他的填料包装不一样，各式各样的包装都是具有的，运用的作用也是十分的好的，由于柔性填料需要用编织袋包装，下面咱们剖析一下其间的缘由，通常有下面这两个缘由：

1、SR柔性填料在运送的过程中很容易有刚蹭的表象，这个表象是十分的多的，一不小心可能将焊接点刚的开焊，这样就影响柔性填料的运用了，作用受到必定的影响的。

2、SR柔性填料是两层包装的，每卷柔性填料用塑光纸包装好后，再将柔性填料打包用编织袋包装起来，这样处理以后的作用是十分的好的，这样能够有用的防止发作刚蹭表象。有了编织袋的保护就能够防止在运送过程中发作的种种疑问，到达理想的作用。

SR复合盖片的优点：

SR复合盖片有优良的独特性、高塑性、耐热性、耐寒性、耐老化性，还具有操作简便，耐水、粘附性能好等特点，且施工投入的人员相对较少，SR复合盖片便于加工成型，施工工艺简单，造价低廉。我们公司经过技术创新加入适宜防老剂提高其使用温度。以过氧化物交联的三元乙丙橡胶可在苛刻的条件下使用。三元乙丙橡胶在臭氧浓度50pphm、拉伸30的条件下，可达150h以上不龟裂。并且具有很强的耐腐蚀性，由于乙丙橡胶缺乏性，不饱和度低，因而三元乙丙橡胶止水带对各种醇、酸、碱、制冷剂、洗涤剂、动植物油和脂等均有较好的抗耐性。由于乙丙橡胶分子结构中无，分子内聚能低，分子链可在较宽范

围内保持柔顺性，仅次于橡胶和顺丁橡胶，并在低温下仍能保持。

SR复合盖片结构参数

SR复合盖片是我公司所生产的大坝防渗材料的一种防渗保护盖片，SR复合盖片为复合材质，一般厚度为6mm，其中4mm的橡胶，SR复合盖片是用三元乙丙橡胶经密炼，硫化而成的，使得三元乙丙橡胶防渗盖片有优异的耐天候、耐臭氧、耐热、耐酸碱、耐水蒸汽、颜色稳定性、电性能、充油性及常温流动性。SR复合盖片可在120℃下可长期使用，在150-200℃下可短暂或间歇使用。