

# 贝利特破碎锤 破碎锤 天津云舟机械配件

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 贝利特破碎锤 破碎锤 天津云舟机械配件     |
| 公司名称 | 天津市云舟机械配件有限公司           |
| 价格   | 面议                      |
| 规格参数 |                         |
| 公司地址 | 天津市宝坻经济开发区宝康路18号        |
| 联系电话 | 13389966822 13389966822 |

## 产品详情

钢钎和小臂的方向应一致

如钢钎有变形，应将其打磨修复后，把钢钎销及钢钎活动部位涂上润滑油，再把钢钎安装上;如果钢钎销变形严重，会给更换钢钎带来困难，所以每工作100-150小时，应进行检查!钢钎和小臂的方向应一致，钢钎和作业的岩石表面应尽可能垂直。如果钢钎和岩石表面不垂直，在进行作业时，钢钎可能打滑。破碎时，首先把钢钎完全调整后，在安定的情况下，选择岩石的击点进行冲击作业。

液压破碎锤整体工作性能下降

力度下降：力度下降的原因是油路泄露、液压破碎锤控制螺栓行程不足、液压破碎锤油路堵塞、液压破碎锤油温过高，这些会造成液压破碎锤出现冲击力降低，冲击行程不足，液压破碎锤整体工作性能下降。解决方法：检查、调整液压系统和氮气的压力，如果零部件密封不良，破碎锤，可对元件进行研磨或更换，清理液压管路。漏油的原因主要是密封圈等零件过度磨损，密封性变差。油路接头松动。解决方法：根据漏油的具体位置，韩宇破碎锤，更换相应的密封圈，紧固油管接头。

空打对破碎锤有什么坏处？产生原因：不规范操作，破碎锤在空打的时候，活塞将冲击力传输给钢钎，钢钎将冲击力转移给钢钎销，钢钎销在承受强大冲击力的时候就容易断裂。钢钎销在受到冲击的时候会前后将这股冲击力分散给钢钎销横销，这时钢钎横销就会顶钢

钎横销的内孔，从而导致内孔边缘处的蹦块开裂，终导致下缸体断裂。经常空打会使前体，扁销，螺栓等断裂，护板，大臂，诺森破碎锤，钢钎等打裂，软管，硬管漏油。处理方式：将打击矿石压紧后进行破碎作业，打击角度为85度——95度。向客户说明按照破碎锤使用说明书上的方式规范操作。

贝利特破碎锤-破碎锤-天津云舟机械配件(查看)由天津市云舟机械配件有限公司提供。天津市云舟机械配件有限公司 (tjyzjx.tz1288.com) 是天津 天津市,锤子、斧子的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在云舟机械领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创云舟机械更加美好的未来。