

# 大拉杆横向波纹补偿器 新开源公司

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 大拉杆横向波纹补偿器 新开源公司            |
| 公司名称 | 天津市新开源阀门有限公司                |
| 价格   | 面议                          |
| 规格参数 |                             |
| 公司地址 | 天津滨海高新区塘沽海洋科技园厦门路8号环渤海B区94号 |
| 联系电话 | 13821089701                 |

## 产品详情

### 复式波纹补偿器安装完毕后应立即拆除

复式波纹补偿器：补偿器安装完毕后应立即拆除膨胀节上用作安装运输保护的辅助定位机构及紧固件，并按设计要求将限位装置调到规定的位置，使管系在环境条件得以充分的补偿。补偿器导向架的间距可以这样计算： $L_{Gmax}$ -导向间距（m）； $E$ -管道材料弹性模量（N/cm<sup>2</sup>）； $i$ -tp 管道断面惯性矩（cm<sup>4</sup>）； $KX$ -补偿器轴向刚度（N/mm）， $X_0$ -补偿额定位移量（mm）。管道在安装时，除补偿器部分以外，可设置中间固定管架，中间固定管架可不考虑压力推力的作用，在管段的两个固定管架之间，仅能设置一个轴向型补偿器。

### 直埋管道补偿器没必要设检查井

直埋管道补偿器没必要设检查井。原因：直埋管道补偿器不需要设检查井，只有在分段阀处和分段阀一同设置在阀门井中，如果采用的直埋型式阀门，那就不用设置检查井。直埋式套筒补偿器称直埋套筒伸缩节，是热流体管道的补偿装置，主要用于直线管道的铺设。适用于热水、蒸气、油脂类介质，通过滑动套筒对外套筒的滑移运动，大拉杆横向波纹补偿器，达到热膨胀的补偿。知识点延伸：直埋式套筒补偿器是管道热补偿技术上的一项重大突破，它采用自压式动密封原理，继承了套筒补偿器轻巧、安全性高的优点。

沟槽波纹管补偿器：补偿器适用于截面面积小于4.6平方米以及烟风道外形尺寸中有一边小于1.5m但大于0.6m的场合。标准全高型波纹补偿器适用于所有的烟风道。本公司可根据用户工作环境、条件以及疲劳破坏次数，为用户研制其它类型和用途的波纹补偿器，大拉杆横向波纹补偿器生产厂家，广泛应用于钢铁、石油、化工、冶金、电力、给排水、建筑等行业。补偿器主要用于补偿轴向位移，大拉杆横向波纹补偿器哪家好，也可以补偿横向位移或轴向与横向的合成位移，具有补偿角位移的能力，但一般不应用通用型补偿器来补偿角位移。

大拉杆横向波纹补偿器-新开源公司由天津市新开源阀门有限公司提供。天津市新开源阀门有限公司（tjxkyfm.tz1288.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。新开源——您可信赖的朋友，公司地址：天津滨海高新区塘沽海洋科技园厦门路8号环渤海B区94号，联系人：吴总。