

# 新开源阀门 GT刚性防水套管厂家 津南GT刚性防水套管

产品名称	新开源阀门 GT刚性防水套管厂家 津南GT刚性防水套管
公司名称	天津市新开源阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津滨海高新区塘沽海洋科技园厦门路8号环渤海B区94号
联系电话	13821089701

## 产品详情

### 刚性防水套管适用性介绍

刚性防水套管适用性：1、刚性防水套管，适用于铸铁管，也适用于非金属管，GT刚性防水套管厂，但应根据选用管材的管壁厚度修正有关尺度。2、翼环及钢套管加工完成后，在其外壁均刷底漆一遍(底漆包括樟丹或冷底子油)。3、套管尺度表内所列之资料重量为钢套管(套管长度 L 值按 200mm 核算)及翼环之重量。钢套管及翼环用 A3 资料制造，T42 焊条焊接。4、套管穿墙处之墙面，如遇非混凝土墙面时应改用混凝土墙面，其浇注混凝土规模，型套管应比翼环直径(D4)大 200mm，并且必须将套管一次浇固于墙内。套管内的填料应严密捣实。5、防水套管处的混凝土墙厚，应不小于 200mm，否则应使墙面一边或两边加厚，加厚有些的直径，应比翼环直径(D4)大 200mm。刚性防水套管，应在进入池壁或建筑物外墙的管道上就近设置柔性衔接。A型适用于钢管。B，GT刚性防水套管生产厂家，C型适用于球墨铸铁管及铸铁管刚性。

### 柔性防水套管安装注意事项

管线在经过地下检查井的时候需要纵向穿越墙壁，就需防水套管在安装时必须满足纵向装置的，要想防水套管在工业建筑中起到良好的补偿作用，需要在安装时额外留意以下问题。在墙壁预留预埋孔时需大于柔性防水套管外径的五分之一，避免安装时不会因预埋孔过小无法安装。混凝土浇筑时应提前取下法兰压盘及橡胶密封圈，以免浇铸时压力太大造成

压盖与密封圈断裂。柔性防水套管周围应做好防护措施，GT刚性防水套管厂家，不得让混凝土堵到螺栓孔。在安装完毕后，因混凝土短时间达不到理想凝固状态，故防止重力套管下坠，两边应设置横向拉力装置。

模板及刚性防水套管支撑必须有足够的强度、刚度和稳定性，所用钢模表面必须洁净平整，均匀涂刷隔离剂，并且棱角分明，严禁使用变形模板，模板安装必须横平竖直，U型卡必须上满，津南GT刚性防水套管，模板缝隙加双面胶带(防止漏浆)，做到接缝严密，不漏浆。模板加固同时依靠斜撑和 12对拉螺丝，对拉螺丝纵横间距要依据板墙的厚度和高度计算而定。侧模与斜撑夹角不少于45°，支撑系统必须稳固可靠，不得有跑模现象。

新开源阀门(图)-GT刚性防水套管厂家-津南GT刚性防水套管由天津市新开源阀门有限公司提供。天津市新开源阀门有限公司 (tjxkyfm.tz1288.com) 是天津 天津市,蝶阀的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在新开源领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创新开源更加美好的未来。