

工业耐磨地坪 众源地坪 黄冈耐磨地坪

产品名称	工业耐磨地坪 众源地坪 黄冈耐磨地坪
公司名称	武汉市洪山区皇冠墙纸地毯经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市青山区和平大道众圆广场
联系电话	18301904587

产品详情

众源地坪是一家专业从事地坪工程的公司，黄冈耐磨地坪，公司致力于环氧地坪，固化密封地坪，耐磨地坪，压花地坪，复古地坪等。公司主营有：地坪漆、环氧地坪漆、厂房地坪漆、停车场地坪漆、停车场环氧地坪漆等各类产品。

金属型金属型耐磨地坪是由一定粒径级配的精选骨料、高强水泥、特殊外加剂、颜料及聚合物组成，采用干式拨撒方法，均匀地撒布在初凝阶段的混凝土表面，用专业施工工具施工，即可在基础混凝土上形成一层密、高强度的彩色耐磨面层。耐磨硬化剂共有4种颜色（水泥本色、灰色、红色、绿色），其优点是基础混凝土结合性能好，表面致密，耐磨性高，抗冲击能力强。可广泛应用于需要特别增强表面耐磨性、抗冲击性的混凝土表面，金属耐磨地坪实际效果如生产加工车间、机器维修车间、仓库等场所，其缺点是不适用于长期潮湿环境中的地面，经常接触酸性、结晶盐及其它化学溶剂的地面。根据地面耐磨层（1.5—3.5mm）的要求

次撒布耐磨材料及抹平、埽光

（1）耐磨材料撒布的时机随气候、温度、混凝土配合比等因素而变化。撒布过早会使耐磨材料沉入混凝土中而失去效果；撒布太晚混凝土已凝固，会失去粘结力，使耐磨材料无法与其结合而造成剥离。判别耐磨材料撒布时间的方法是脚踩其上，约下沉5mm时，即可开始次撒布施工。

（2）墙、柱、门和模板等边线处水分消失较快，工业耐磨地坪，宜优先撒布施工，以防因失水而降低效果。

（3）次撒布量是全部用量的2/3，拌合物应均匀落下，不能用力抛而致分离，撒布后即以木抹子抹平。耐磨材料吸收一定的水份后，再用埽刀机碾磨分散并与基层混凝土浆结合在一起。

金刚砂耐磨地坪出现地面硬度降低、起尘灰的

金刚砂耐磨地坪当遇到混凝土进行同步作业的时候，会出现一些质量上的问题，例如花色、裂缝、褪色等等。有时候是因为混凝土的标号太低，或者是没有进行及时的养护措施，车库耐磨地坪，甚至是因为施工人员在施工过程中没有按照标准的标准进行作业，导致出现以上问题。针对这些问题的出现，使用新型地面固化材料。

金刚砂地坪地面的固化施工流程是： 1.

清理工作，将金刚砂地坪表面的污物：垃圾、尘土块、泥渣渣等处理干净；

2.使用水磨进行粗磨，然后再用吸尘机洗干污垢 3.新型地面固化材料根据地面的具体硬度情况，确定搭配一定的水，搅拌均匀后泼洒在地面上，尽可能的使得固化剂能够充分的渗透在金刚砂地坪内部，时间尽可能保持在2小时以上，保持地面的湿润。

4.第二次的均匀泼洒调制好的固化剂，等待干了以后通过500目磨片打磨并且吸尘；

5.根据具体的情况具体分析，进行1000、2000目的抛光处理。

工业耐磨地坪-众源地坪-黄冈耐磨地坪由武汉市洪山区皇冠墙纸地毯经营部提供。武汉市洪山区皇冠墙纸地毯经营部（whxgqzdt.tz1288.com）有实力，信誉好，在湖北武汉的壁纸、壁布等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进皇冠墙纸和您携手步入辉煌，共创美好未来！