

金刚砂耐磨地坪 荆州耐磨地坪 众源地坪

产品名称	金刚砂耐磨地坪 荆州耐磨地坪 众源地坪
公司名称	武汉市洪山区皇冠墙纸地毯经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市青山区和平大道众圆广场
联系电话	18301904587

产品详情

众源地坪是一家专业从事地坪工程的公司，公司致力于环氧地坪，固化密封地坪，耐磨地坪，压花地坪，复古地坪等。公司主营有：地坪漆、环氧地坪漆、厂房地坪漆、停车场地坪漆、停车场环氧地坪漆等各类产品。

金刚砂耐磨地坪适用范围

工业厂房需要耐磨、耐冲击的地面，需要承受较大负荷或较频繁的作业区域。

要求洁净的生产区。

适用于码头、机场、车库、停车场、桥面、通道地面、高速公路等。

适用于旧混凝土地面的改建工程。

撒布量及撒布方式：

(1) 分两次撒布，可以分为一半一半或先三分之二后三分之一。

(2) 为保证撒布量均匀确实，依预定撒布量计算每包撒布面积，然后依一定面积放置一包材料，由熟练工来担任撒布工作。

(3) 一般地坪撒布量为每平方米4 - 5公斤；重负荷地坪撒布量每平方米10公斤以上，荆州耐磨地坪，可分三次以上撒布。

次撒料：撒播计划用量的三分之二，注意模边和切缝处增加材料用量，边角加强。要求撒料均匀。硬化剂在混凝土表面吸水变暗后，启动抹平机磨搓压浆，然后刮平调整。

第二次撒料：约1~2小时后，紧随上一工序，撒播剩余材料。本工序要求撒播硬化剂的方向与次撒播方向垂直。

众源地坪是一家专业从事地坪工程的公司，防腐耐磨地坪，公司致力于环氧地坪，非金属耐磨地坪，固化密封地坪，耐磨地坪，压花地坪，复古地坪等。公司主营有：地坪漆、环氧地坪漆、厂房地坪漆、停车场地坪漆、停车场环氧地坪漆等各类产品。

抗腐蚀性 骨料标准盐蚀试验，42 d自然电信恒为正、稳定值+0.5mm(S.C.E)，金刚砂耐磨地坪，值+120MV(S.C.E)水泥试体，5%NaCl溶液浸泡，2年零3个月无锈斑。地坪养护：耐磨地坪完工后（视天气温度情况），用水加PVC薄膜或专用养护剂，涂敷耐磨地坪表面进行养护，防止其表面水分激烈蒸发，保障耐磨地坪强度的稳定，养护时间为七天。

金刚砂耐磨地坪-荆州耐磨地坪-众源地坪由武汉市洪山区皇冠墙纸地毯经营部提供。武汉市洪山区皇冠墙纸地毯经营部（whxgqzdt.tz1288.com）是湖北武汉，壁纸、壁布的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在皇冠墙纸领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创皇冠墙纸更加美好的未来。