

佛山螺旋式声测管-加工订制各种声测管

产品名称	佛山螺旋式声测管-加工订制各种声测管
公司名称	沧州市砥砺钢管有限公司
价格	3.60/米
规格参数	品牌:砥砺钢管 型号:50-54-57 材质:Q235B
公司地址	河北沧州市经济开发区
联系电话	15350780722

产品详情

螺旋式声测管的特点是什么？

螺旋式海南声测管

经济性：在较深的桥梁钻孔灌注施工中，对于钻孔灌注检测规范要求采用声波透射法检测桩基质量；按照设计要求应该埋设桩基检测管，螺旋式声测管普通的120cm-180cm桩径的桩基需埋设三根，在常规设计中一般要求采用的外径50-60mm的钢管，厚度在3.0mm左右，施工过程中使用外加套管现场焊接，采用这种方法所需成本较高。螺旋式声测管桩基检测管的施工成本只占普通焊管施工成本的60%左右，大大降低了施工成本。

三、螺旋式声测管安全性：桥梁桩基在混凝土灌注时对桩基检测管密封性，抗渗漏、抗压等方面要求特别严格，稍有不甚将造成堵管或管变形，普通焊管在施工中均由各施工队负责螺旋式海南声测管桩基检测管的焊接工作，无法检测管壁、接口及管底封口的密封及抗渗漏性；很难保证质量。桩基检测管均需通过三道检测工序(即初检、气检、水检)，出厂产品合格率为99.9%，从而保证产品满足施工技术要求。螺旋式声测管厂家指导螺旋式声测管安装螺旋式海南声测管检测知识

一、螺旋式声测管便捷性：螺旋式声测管简易连接、桩基检测管无须现场焊接，采用螺旋式连接，螺旋带动双扣，锁紧密封胶圈，轴向端密封，有效防松动，防渗漏，方便快捷安全可靠，降低成本。安装每个螺旋式声测管接头用时不到1分钟，大大节约了工时且无须任何技术支持。不需工地以外的准备工作、不需任何设备、简便快捷（比传统的方法快5倍）、容易固定于钢筋笼架、不受恶劣天气的影响