

枣庄低故障工业提升门供应

产品名称	枣庄低故障工业提升门供应
公司名称	苏州沃太物流设施有限公司
价格	15000.00/樘
规格参数	品牌:沃太VOTAL 材质:钢 产地:江苏省苏州
公司地址	苏州市吴中区木渎镇刘庄路6号2幢（注册地址）
联系电话	17887216245

产品详情

枣庄低故障工业提升门供应

品牌:沃太VOTAL

产品推荐：提升门，滑升门，工业提升门，提升门厂家

工业提升门的控制失效多是继电器触点粘死、行程微动开关失效或触片变形、滑块紧定螺钉松、靠板螺丝松使靠板移位，使滑块或螺母不能随丝杆转动而移动、限位器传动齿轮破损、按钮上、下键卡死造成的。更换继电器；更换微动开关或触片；更换限位器传动齿轮；更换按钮；

工业提升门机器不能运转的原因及解决方法

- 1、电源没有接通；电源重新接通即可。
- 2、门遇到障碍物；马上移走障碍物，提升门附近不要放任何多余的物品，
- 3、通道小门保护开关失效；将通道小门的保护开关短接，更换新的保护开关。
- 4、急停开关没有复位；使控制箱上的急停开关复位；
- 5、电源指示灯有显示，但是电机不工作；立即停止操作，检查电源是否缺相，缺的话即刻补上。

工业提升门的特点：

- 1、工业提升门自动抬杆系统板采用加厚双层镀锌彩钢板，内部用加强筋和聚氨酯发泡材料填充制作而成，具有隔热、隔音、保温等优点，实用于大型仓库和厂房大门;工业提升门门板较大制作宽度可达21米。
- 2、工业提升门专用电机，供电220V，功率375W~550W，配手动离合电动开门器，停电或紧急情况下可手动操作。提升速度为10cm/s~25cm/s。
- 3、配件配置(导轨及五金件)采用2.5mm厚热镀锌钢板加工成型，并经喷塑、高温烘烤等工艺精心制作，增加了防腐性、耐用性和美观性。导轨安装中两边衬有扶板，增加强度和美观度。
- 4、防坠落装置、
防护气囊(可选)，防止门体下坠或门底部与障碍物相碰时，门则自动停止或反向运行，免事故发生;
- 5、采用无线电遥控操作或控制箱按钮操作，可使门体准确定位。
- 6、防钢丝绳断裂装置、扭簧断裂防护装置。防止任何方式的门体伤害人、物的可能。

工业提升门安装的施工环境和材料也很重要，为保证工业提升门的安装精度和使用性能，在工业门安装之前要求将其所在地面处理为光滑水平面，门体两侧地面不平整度要小于 $\pm 3\text{MM}$ ，因为要使用膨胀螺栓固定工业提升门，所以安装施工的地面应质地坚实。工业提升门应设置独立的工业门电源，供电电缆应采用单组3 1.5平方毫米铜芯R 护套电缆，其中一根为保护地线。工业门的供电电缆应以隐蔽方式引至提升门上方横梁内侧右部，并留有一定接线余量可以接至横梁中部。这样可以正常使用和方便检修。安装工业提升门所用的钢梁，其材料厚度应在5毫米以上，承重能力不得低于700公斤，同时还要进行必要的防锈处理。钢梁与完工地面之间，按照图纸要求，其高度的误差不得大于 $\pm 3\text{MM}$ 。