

小型油漆分散机 森亚大小型号齐全 油漆分散机

产品名称	小型油漆分散机 森亚大小型号齐全 油漆分散机
公司名称	东莞市森亚环保科技有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市清溪镇葵清路180号2号楼102室
联系电话	13662882775 13662882775

产品详情

分散机

森亚牌的油漆分散机自动化程度，性能稳定，操作简单易懂，安全可靠系数高，保养简单快捷。独特外形设计，美观、大方、实用，采用先进的烤塑工艺制作而成；搅拌原理是根据马达公转与自转的搅拌方式；搅拌过程中，不需要打开瓶盖，以至膏体不会有氧化或被吸收水气的情形产生；密闭式搅拌能固定运转时间，能保证膏体（搅拌物）柔软的稳定度且新旧膏体混合搅拌，也可以获得更好的使用效果。该设备采用时间继电器控制，操作简单，可靠性高；设备安全保护系统，在工作时间开盖后会自动切电停机，确保操作人员安全（可以设停止自动报警功能）；准确的操作时间，本机拥有操作时间记忆功能，采用微电脑控制，LED数字显示。同时，注意油漆分散机的搅拌罐电加热保温桶的使用与保养也是很重要的事情。油漆分散机搅拌罐电加热保温桶的使用与保养1、说明；搅拌桶使用前，贮液器内须用淡热水清洗干净，然后用蒸汽消毒，物料装液由固定中缸盖上的物料管进入缸内，或开启缸盖倒入输出物料不宜装的太满，以免物料被搅拌时外溅，造成环境不卫生或损失。2、加热方法：如该设备带恒温装置，先把温度计调于所需温度，然后再供电源，使用完毕之后先切电源，再关闭搅拌器电源3、清洗；加工结束，放尽缸内剩余物料，应尽快用温水冲洗，刷掉粘糊着的物料，然后用10-50摄氏度碱水在容器内壁清洗，并用清水冲洗，待下次再用时，用热水或者蒸汽，保持3-4分钟的消毒处理。4、保养；要经常注意整分设备和减速器的工作情况，减速器润滑油不足时应立即补充半年换油一次并注意导热油的液位，如导热油不足要立即停止加热，否则，会烧坏电热棒，在设备不用时，一定要用温水清洗夹层，以免盐水腐蚀，经常擦洗缸体，保持外表清洁，内胆光亮，达到经久耐用的目的。5、使用完毕之后，先切断电源，后与加入冷却水，以保护电热管或电热棒部分延长使用寿命

分散机

森亚机械对常见油漆分散机做了技术改进，有效克服了漏油通病。油漆分散机采用电磁调速、变频调速和三速等各种规格、运转稳定有力，适合各种粘度；液压、气动升降和手摇升降三种升降形式，升降旋转自如，适应各种位置；普通及防爆配置，安全可靠，操作维护简单；油漆分散机生产连续性强，对物料可进行快速分散和溶解，分散效果好，生产，运转平稳，安装简便。针对不同物料的粘度及处理量选用不同的功率及型号。一、油漆分散机采用无级调速：有电磁调速、变频调速（如用于水性涂料）及防爆变频调速（如用于油性涂料）等多种形式。无级调速功能可以根据不同的工艺阶段需要调整不同的转速，充分满足了各工艺生产过程中不同的工艺要求。二、油漆分散机的分散盘下方呈层流状态，不同流速的浆料层互相扩散，起到分散作用。该设备具有360度回转、无级调速、液压升降等多种功能。可同时配置2-4只容器，液压升降行程1000mm、360度回转功能能更好的满足一机多用，能够在很短的时间内从一个缸变换到另一个缸进行作业，极大的提高了工作效率，同时也降低了人工劳动强度。三、在油漆分散机的分散盘边缘2.5-5mm处形成湍流区，浆料及粒子受到强烈剪切及冲击。

森亚牌油漆分散机是根据生产的实际需要而设计的一种新型产品，主要用于各种油漆、涂料、颜料、食品等膏状物料的前期实验需要，为大规模生产提供正确的条件。该产品可分散0-2000升物料，是化工行业中较为理想的分散设备。油漆分散机结构特点：1、本机采用恒力升降系统，手摇升降、电动升降、气压升降和液压升降可选，升降方便。2、采用防爆电机，通过变频器，对电机实行无级调速，控制精度高，数字直接显示转轴转速，用户操作安全可靠3、分散叶轮与转轴用螺纹直接连接。4、配置简捷方便的料筒夹持装置。森亚牌油漆分散机操作注意事项：1、分散机的类型和型号有很多种，要根据不同的粘度和材料，选择合适的分散机进行研磨分散。2、油漆分散机中，材料的分散过程中不能盲目提高转速，要根据不同的材料组成以适应的高速分散机性能，提高分散效率。3、分散机的分散时间不能过长，一般在10~15分钟左右。4、该设备使用时间太长，其叶轮会磨损，降低分散效率，这时应该随时更换叶轮。5、注意不能将高速分散机空车运行，操作过程，要慢速启动和慢速停车，操作结束后要刷洗干净。