

绍兴石膏板造型顶 杭州晨玥建材有限公司 石膏板造型顶工队

产品名称	绍兴石膏板造型顶 杭州晨玥建材有限公司 石膏板造型顶工队
公司名称	杭州晨玥建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	石桥路238号F区25号
联系电话	15355405176

产品详情

石膏板石膏板造型顶是以建筑石膏制作为关键原料做成的一种原材料。它是一种重量较轻、抗压强度较高、薄厚较薄、生产加工便捷及其隔音降噪隔热和防火安全等特性不错的建筑装饰材料，是当今主要发展趋势的新式轻质板才之一。石膏板已普遍用以住房、写字楼、店铺、宾馆和厂房等各种各样房屋建筑的内隔断墙、墙面覆控制面板（替代墙面抹灰层）、吊顶天花板、吸声板、路面基层板和各种各样装饰板等。

石膏板石膏板造型顶（分成一般纸张石膏板（常见）、化学纤维石膏板、熟石膏装饰板《解释》）它以熟石膏为关键原材料，添加化学纤维、粘结剂、阻燃剂，经混炼胶抑制、干燥而成。具备防火安全、隔音降噪、隔热保温、轻质、高强、缩水率小等特性且可靠性好、不脆化、防虫蛀，能用钉、锯、刨、粘等方式工程施工。

石膏板吊顶安装的工艺流程如下：

测量放线 固定吊杆 安装边龙骨 安装主龙骨 安装次龙骨 安装饰面板 安装收口条

1.测量放线：

一般会用激光水平测试仪器测出室内的整体水平垂直线，给吊顶的安装一个明确的参考。用墨线沿着墙面或柱出吊顶标高控制线。

2.固定吊杆

吊杆是承受吊顶重量的首要部件，要固定牢固。与轻钢龙骨搭配的吊杆一头是膨胀螺栓，垂直扎根在天花板上，固定吊杆；另一头是带螺栓的吊扣，用于固定龙骨。吊扣与膨胀螺栓的距离可调，安装时要保证金属片的高度一致。

主要性能编辑 (1) 生产能耗低。用于生产纸面石膏板的胶结料熟石膏，其单位生产能耗比水泥低78%。

(2) 轻质隔热。用纸面石膏板作隔墙，石膏板造型顶工队，重量仅为砖墙的1/3 1/4。同时，由于石膏板的多孔结构，其导热系数为0.30，石膏板造型顶报价，与砖(0.43)和混凝土(1.63)相比，隔热性能优良。

(3) 具有优异的防火性能。由于石膏受热时要释放化合水其耐火极限可达2h以上。

(4) 装饰功能好。石膏板表面平整，绍兴石膏板造型顶，板与板之间通过胶结料可牢固地黏结在一起，形成无缝结构，建筑装饰效果好。

(5) 可施工性好。石膏板可钉、可锯、可粘、施工非常方便，用它做装饰，可以摆脱传统的湿法作业，极大地提高施工效率。

绍兴石膏板造型顶-杭州晨玥建材有限公司-石膏板造型顶工队由杭州晨玥建材有限公司提供。杭州晨玥建材有限公司(www.hzshgs.cn)是一家从事“吊顶隔墙”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“晨玥”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使晨玥建材在隔断与吊顶中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！