

# 河南高压固态软启动柜 鄂动电气 高压固态软启动柜定制

产品名称	河南高压固态软启动柜 鄂动电气 高压固态软启动柜定制
公司名称	襄阳鄂动电气制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市樊城区人民西路与中航大道交叉口
联系电话	13635807417

## 产品详情

由于单个光耦耐压能力不够，必须进行光耦的串联，但是各个光耦的不一致性会导致其在高压条件下存在着被击穿的风险。尽管低压软启动器采用这种方式非常方便有效，但在高压条件下，还是存在不少困难。一种方式是采用脉冲变压器。这种方式比较成熟可靠，在脉冲变压器的原边输入脉冲，高压固态软启动柜定制，在次边产生的脉冲波加在晶闸管的门极和阴极之间来完成触发。触发脉冲高电平和低电平的时间比也很重要，高电平时间长，对触发板上的电源消耗大，高电平的时间短，不能充分开通晶闸管。

### 软启动器在启动时报故障

高压软启动柜采用大功率晶闸管，模块化结构，模块化设计，安装维护方便.一种多过压吸收保护高压软启动柜.在高压软启动柜中直接启动真空接触器，高压固态软启动柜推荐，或在维修过程中出现故障，电动机可直接启动工作，保证生产的连续性.软启动器在启动时报故障，高压固态软启动柜价格是多少，软启动器不工作，电机没有反应。故障原因可能为：（1）电机缺相（检查电机和外围电路）（2）软启动器内主元件可控硅短路（检查电机以及电网电压是否有异常。和厂家联系更换可控硅）（3）滤波板击穿短路（更换滤波板即可）

高压软启动器相比低压软启动器存在一定的特殊性1、首先高压软启动器是在高压环境下进行工作的，所以就要要求各种的电气元器件的绝缘性能一定要好，电子芯片的抗干扰能力一定要强.还有我们一定要注意的是当高压软启动器组成电气柜时，电气元器件的布局

以及与高压软启动器与其它电气设备的连接也是非常重要的。高压软启动器一定要对信号进行及时和快速的处理，那么这就要求它必须有一个的控制核心，河南高压固态软启动柜，所以高压软起的核心控制一般采用的是的芯片，不是一般软起使用的普通芯片。高压软起相比低压有啥特殊？水泵选用软启动和变频哪个合适？对于信号的检测，高压软启动器要比低压软启动器更高。高压软启动器所在的环境存在着大量的电磁干扰，并且高压软启动器所用的真空接触器和真空断路器在其分断和闭合过程中会产生大量的电磁干扰。所以对检测到的信号不仅要进行硬件滤波，也要进行软件滤波，去掉干扰信号。

河南高压固态软启动柜-鄂动电气-高压固态软启动柜定制由襄阳鄂动电气制造有限公司提供。襄阳鄂动电气制造有限公司（[www.xyeddq.cn](http://www.xyeddq.cn)）在配电装置这一领域倾注了诸多的热忱和热情，鄂动电气一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：吴经理。