

郑州洁净室快速卷帘门 防尘堆积门

产品名称	郑州洁净室快速卷帘门 防尘堆积门
公司名称	河南亚吉门业有限公司
价格	12500.00/樘
规格参数	品牌:亚吉 型号:YJ-001 产地:河南郑州
公司地址	二七区侯寨乡 樱桃沟村96号
联系电话	13837110315

产品详情

郑州洁净室快速卷帘门 防尘堆积门,河南亚吉门业有限公司,坐落在郑州市二七区侯寨乡工业园区,是一家专业生产快速卷帘门,高速卷帘门,快速卷门,高速卷门,快速门,高速门,自动卷帘门,自动卷门,快速提升门,快速升降门,软门帘,门帘,PVC软帘,软门,防静电门帘,黄色防静电网格软片,工业堆积门,工业滑升门,滑升门,车库门,PVC水晶板软,水晶板(软玻璃),自动道闸机,道闸机,智能道闸,道闸等产品。

经过多年的努力,公司不断发展、壮大;以放射状、连锁式在国内部分大中城市,建立了多家分支(如:北京、上海、沈阳、深圳、泉州、武汉、章洲、廊坊、长春等大中城市),来满足国内广大国内外用户的需求来快,而便捷的为广大新老客户提供服务。我们建立了一套完善、快捷的售前、售中、售后的服务营销网络。我们本着:服务于企业、服务于大众的原则,不断进取,使亚吉的服务深入人心。亚吉的产品将本着多元化的发展,为广大客户提供新、高、快、全面的服务!

诚信与质量铸就-亚吉门业 快速卷帘门又称快速软帘门,是指每秒运行速度超过1.5米的门,是快速升降的无障碍隔离门,主要作用是快速隔离,从而使车间空气质量无尘等级。具有保温、保冷、防虫、防风、防尘、隔音、防火、防异味、采光等多项功能,并广泛用于食品、化学、纺织、电子、超市、冷冻、物流、仓储等多种场所,可以满足物流及洁净场所,并且节省能源,高速自动关闭,提高作业效率,创造作业环境等优点。快速卷帘门常规制作尺寸W6100×H8000 超过此范围可根据现场情况特殊制作加工。开启速度0.5-1.5m/S;关闭速度0.6-1.6 m/S 传统快速卷帘门遇到机械故障或电控线路故障时,门体无法通过电力传动系统升降门体时,可通过手动摇杆插在电机尾轴部位,一手拉电机刹车一手摇动摇杆将门打开。缺点是根据门高度需要提供人字梯或登高设备完成,遇到大门故障时一人不能完成将门打开。快速卷帘门可满足高性能物流及洁净车间等场所,主要作用是快速隔离空气对流从而保证车间空气质量无尘等级,具有保温、保湿、防尘、防风、隔音、防异味等作用。随着国内对产品质量要求的增高,快速门成为了工业门行业的重要支柱产业,能够提供全套三维设计方案以配合场地的要求和建筑风格。

1. 顶部结构:快速软帘门(快速卷帘门)的传动机构安装在门洞顶部机箱内,机箱由厚2mm厚镀锌钢板制作而成两端端由厚6mm钢板制作,在端板上设有安装卷轴轴承,驱动电机,平衡系统构件的

安装座和安装孔，钢板表面经喷塑处理成客户要求的色彩。卷轴安装于机箱内，由卷筒、轴端、轴承座等组成。卷筒尺寸根据门洞高、宽尺寸经过计算，选择合理尺寸，在这个门上，卷筒直径为219mm。

2. 导槽箱：导槽箱由厚2mm镀锌钢板制作，立于门洞二侧固定于墙面，机箱则置于导槽箱顶部通过螺栓与导槽箱及墙面固定。导槽箱导槽二侧固定有密封毛条，以保证一定的密封要求，在导槽箱的底部离地约1m高位置，则预留有红外线监测器的安装位置。导槽箱经喷塑处理，与机箱同色，导槽里部的毛刷抵住帘布以限制帘布不会脱离导槽，这样当车子撞到门的时候，门帘会脱离导槽，从而避免门体损坏。

3. 帘布：帘布分段制作，每段高度约为700mm左右，各段帘布通过特制的铝质抗风条联接成一体帘布，帘布厚1.2mm,具有强度高、抗冲击、不易刺穿等优点。还可选用 ≈ 2 mm的透明pvc材料制作帘布或部份选用透明PVC材料制作帘布，以便观察软帘门二侧的情况，在帘布的底部设有铝质底梁，及防撞软袋帘布的顶部通过螺钉和压条固定在卷筒上。

4. 驱动装置：通过减速马达直接驱动软帘门轴承，根据提升速度的要求选用不同速比的减速器，达到所要求的提升速度，速度可达到80cm/s以上。控制线路采用变频控制，使帘布运行时做到缓起动缓停止，并可使到位自停，及帘布在运行过程中停止运动。

5. 控制：软帘门设有控制箱，可在控制箱操作“开”“停”“关”并可在控制箱的另一侧墙面设控制按钮操作“开”“停”“关”。可根据需要选配遥控操作和雷达探测或地磁感应自动开关门，在门洞二侧设有红外线监测装置，当门体运动时有障碍物穿越门洞时，帘布运动将停止，或回复到开门状态。

高密度工业基布 产地：厚度：0.8mm-2.0mm

技术参数：拉伸强度（经/纬）：5700/5100 N/5cm；

撕裂强度（经/纬）：900/80 N；使用温度：-30 ~ +70 ；

防火级别：B1级

2.全透明PVC软片 厚度：1.3mm-2.0mm

3.控制系统：由PLC和变频器控制，以及单片机控制。

快速卷帘门:有多种颜色可供选择，如：黄色、白色、蓝色、红色、橘黄色或全透明等。透视窗可选矩形或椭圆形，增加了安全性及管理方便性能。

快速卷帘门并广泛用于食品、化学、纺织、电子、超市、冷冻、物流、仓储等多种场所。

快速卷帘门使用注意事项：1、快速卷帘门是公共场所防火分区和防火隔断的重要消防举措措施。它是机械与电器综合机能的消防产品，因此对安装好的防火卷帘应始终处于正常状态。

2、快速卷帘门在使用过程中，专用设备应有专人使用和保管，并具有一定电工及机械基础知识。3、快速卷帘门在操纵使用过程中，操纵职员不得擅自离开操纵地点，应紧密亲密留意启闭情况和执行情况，在启闭时卷帘下面不准有人站立、走动。以防止行程开关失灵，卷帘卡死，电机受阻和发生其它事故。

4、快速卷帘门应建立按期保养轨制，并做好每樘卷帘的保养记实工作，存案存档。5、长期不启闭的卷帘半年必需保养一次，内容为消除尘垢，涂刷油漆，对传动部份的链轮滚子链加润滑油生同等。

6、快速卷帘门在使用过程中一旦发现异常情况应立刻采取紧急措施，堵截输入电源，排除故障。

开启方式：按钮、拉绳、遥控、地磁环、雷达、密码、红外线

以及混合开启等。

YJ-KSJL型快速卷帘门的特点：开启速度，噪音低，安装、控

制方便；适合开启频繁的门洞是用（800-1000次/天）。通过连

接可实现，双门互锁、连接风幕、喷淋设备等互动功能。