

专业消防工程公司 森安消防器材品质保证 惠安消防工程

产品名称	专业消防工程公司 森安消防器材品质保证 惠安消防工程
公司名称	泉州市森安消防设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泉州市丰泽区东海街道东梅社区东滨路1580号
联系电话	13328990444

产品详情

消防验收工作，消防工程公司价格，你知道多少？——电梯施工单位应在消防联动调试时完成

- 1、电梯安装调试完毕且通过技术监督机构验收合格。
- 2、测试消防电梯轿箱内与消防控制中心的电话通讯。
- 3、测试消防电梯首层消防员专用按钮对电梯的手动迫降控制，检查电梯迫降后电梯工作状态应符合规范要求。
- 4、模拟测试电梯受消防信号控制的工作状态。

手扶水平安全绳的设置要求

- 1、手扶水平安全绳宜采用带有塑胶套的纤维芯6×37+1钢丝绳，其技术性能应符合GB1102《圆股钢丝绳》的要求，并有产品生产许可证和产品出厂合格证。
- 2、钢丝绳两端应固定在牢固可靠的构架上，在构架上缠绕不得少于2圈，与构架棱角处相接触时应加衬垫。
- 3、钢丝绳端部固定连接应使用绳卡(也叫做钢丝绳夹头)，消防设备公司，绳卡压板应在钢丝绳长头的一端，绳卡数量应不少于3个，绳卡间距不应小于钢丝绳直径的6倍；安全夹头安装在距后一只夹头约500毫米左右，应将绳头放出一段安全弯后再与主绳夹紧。
- 4、钢丝绳固定高度应为1.1~1.4m；每间隔2m应设一个固定支撑点；钢丝绳固定后弧垂应为10~30mm。
- 5、手扶水平安全绳仅作为高处作业特殊情况下，消防设备公司，为高空作业人员行走时的扶绳，严禁作安全带悬挂点使用。应经常的检查固定端或固定点有否松动现象，钢丝绳有否损伤和腐蚀、断股现象。

泉州市森安消防设备有限公司是一家集工程设计、施工、安装；产品经营、代理、批发为一体的高科技技术企业。公司经营各种消防器材及设备，灭火器维修；保安、刑侦、交通警示器材，专业消防工程安装公司，监控、防盗报警、交通停车场、楼宇对讲、电控锁、门禁等器材及设备；装修装饰材料；机电设备；电线、电缆等产品。所经营的产品均已通过国家3C认证及消防等国家检验中心检验。

有需要了解咨询的各界伙伴可拨打图片上的联系方式，欢迎大家来电咨询！

安全绳种类

- 1、普通安全绳，材料为锦纶等制成。
- 2、带电作业安全绳，材料为蚕丝、防潮蚕丝、迪尼玛、杜邦丝。
- 3、高强度安全绳，消防设备，材料为迪尼玛、杜邦丝、高强丝。
- 4、特种安全绳，如消防安全绳材料为内心4.3mm钢丝绳，惠安消防工程，外编制纤维皮；海洋耐腐蚀安全绳材料为迪尼玛、帕斯特、高分子聚乙烯；耐高温绳安全绳的材料是凯芙拉，专业消防工程公司，消防设备生产，能够在-196至204℃范围内可长期正常运行。在150℃下的收缩率为0，在560℃的高温下不分解不熔化；热缩套安全绳，内芯是合成纤维绳索，外皮用热缩套，耐磨，防水。

泉州市森安消防设备有限公司是一家集工程设计、施工、安装；产品经营、代理、批发为一体的高科技技术企业。公司经营各种消防器材及设备，灭火器维修；保安、刑侦、交通警示器材，监控、防盗报警、交通停车场、楼宇对讲、电控锁、门禁等器材及设备；装修装饰材料；机电设备；电线、电缆等产品。所经营的产品均已通过国家3C认证及消防等国家检验中心检验。

有需要了解咨询的各界伙伴可拨打图片上的联系方式，欢迎大家来电咨询！

专业消防工程公司-森安消防器材品质保证-惠安消防工程由泉州市森安消防设备有限公司提供。泉州市森安消防设备有限公司（www.qzsenan.cn）是一家从事“消防器材设备,门禁器材,消防器材安装维修等”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“森安”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使森安消防器材在行业专用设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！