

# 天津鼎亚体育 天津硅PU篮球场建设 天津硅PU篮球场

产品名称	天津鼎亚体育 天津硅PU篮球场建设 天津硅PU篮球场
公司名称	天津鼎亚体育设施工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市东丽区华明街道明湖苑25号楼1门101室
联系电话	15922139916

## 产品详情

### 硅PU球场施工的场地基础要求

硅PU球场是现今运动场地里面新兴的流行球场材料，适用于篮球场、羽毛球场、网球场、乒乓球、排球场等等。随着国民的生活水平的提高，天津硅PU篮球场建设，专业的球场此起彼伏的铺设起来了，硅PU球场大家见多了，那么硅PU球场施工的要求大家都知道吗？

硅PU球场施工步，首先要吧基础打好，因为硅PU球场的施工对场地的基础要求是很高的，因为一个基础的好坏决定的一个球场的质量。下面，就让小编带您详细了解硅PU球场施工的场地基础要求吧！

### 加强层为双组份材料的配比

加强层：加强层为双组份材料材料的配比为甲组1：乙组4，施工方法与弹性层一致。若加强层设计较薄（小于2mm），齿刮涂刮难以流平的，可用胶刮板分多道刮涂，必须保证刮涂后表面光滑平整。在施工过程中若有杂物混入或刮涂有不平整处需修整平滑后才能进行面层施工。

面层：面层为双组份油性材料，天津硅PU篮球场哪家好，必须按规定比例（A组：B组=1

: 1 (重量比) ) 把两组份充分搅拌均匀, ( 配比不准会影响面层的固化效果, 直接影响面层的使用性能) 加稀释剂施工稠度, 天津硅PU篮球场厂家, 根据现场实际情况而定, 天津硅PU篮球场, 用滚筒滚刷或喷涂于加强层面上。

中圈中圈要画在球场的中心, 半径为1.80米, 从圆周的外沿测量。如果在中圈内部上色, 它的色彩有必要与约束区内部的上色相同。

### 3分投篮区

某队的3分投篮区是指除对方球篮邻近被下述条件约束出的区域之外的整个球场所区。这些条件包括:

- 1、 别离距边线1.25米, 从端线引出两条平行线;
- 2、 半径为6.25米(量至圆弧外沿)的圆弧(半圆)与两平行线相交;
- 3、 该圆弧的圆心要在对方球篮的中心垂直线与地上的交点上。圆心距端线内沿中点的间隔为1.575米。

天津鼎亚体育(图)-天津硅PU篮球场建设-天津硅PU篮球场由天津鼎亚体育设施工程有限公司提供。天津鼎亚体育(图)-天津硅PU篮球场建设-天津硅PU篮球场是天津鼎亚体育设施工程有限公司( [www.dingyatiyu.com](http://www.dingyatiyu.com) ) 升级推出的, 以上图片和信息仅供参考, 如了解详情, 请您拨打本页面或图片上的联系电话, 业务联系人: 岳经理。