

温州全自动多功能压滤机 君石环保为您服务

产品名称	温州全自动多功能压滤机 君石环保为您服务
公司名称	杭州君石环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市余杭区塘栖
联系电话	18058164895

产品详情

杭州自动压滤机的工作原理

杭州自动压滤机的工作原理分为四个阶段：

- (1)过滤阶段：当过滤板关闭后，料浆被泵入滤腔。滤液透过滤布排出，同时滤布表面形成的滤饼；
- (2)一次挤压：高压水进入隔膜上腔，让隔膜逐渐向滤饼挤压，从而把滤饼中的液体挤出；
- (3)空气干燥：通过滤饼的气流携带水汽，温州全自动多功能压滤机，较大限度的降低水分，排空滤腔；
- (4)滤饼排放：当干燥过程完成后，板框组件打开，驱动机构带动滤布运行，滤布会随着滤布两边卸出

全自动压滤机的正确使用方法的介绍

全自动压滤机中滤布的选择一定要符合滤浆的过滤技术要求，新滤布制作前应先缩水，全自动多功能压滤机价格，开孔直径应小于滤板孔径，配套滤板时布孔与板孔应相对同心，进料孔布筒应贴紧筒壁，否则会造成，全自动多功能压滤机公司，过滤不清，过滤速率低，布筒，达不到预期过滤目的后果。

全自动压滤机在压滤初期，滤液较混浊，当滤布上形成一层滤饼后滤液会变清。如滤液一直混浊或有清变混，则可能是滤布破损或布孔与板孔偏差，此时要关闭该阀或停止进料更换滤布，滤板间允许有滤布毛细现象引起的少量渗漏。

杭州全自动压滤机通过压力变送器检测当前拉板液压系统的油路压力，将其所感知的压力信号转换成PLC能识别的模拟量，从而实现控制拉板的前进与后退。设置的光电开关，让拉板系统在拉板过程或者整

个系统运行过程中都可以实现即时暂停/恢复，让操作过程更加人性化。袋式过滤器在工作过程中，全自动多功能压滤机找哪家，滤浆通过进料泵打入压力容器内，进入滤袋进行过滤。过滤时，由于滤袋直径比笼架大，压滤时滤袋紧贴笼架。截获的固相颗粒粘附在滤袋表面上形成滤饼，通过滤袋过滤后的滤液排出壳体

温州全自动多功能压滤机-君石环保为您服务由杭州君石环保科技有限公司提供。杭州君石环保科技有限公司（www.hzjunshihb.com）在过滤器、过滤设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，君石环保一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：吴经理。