

# 电压变送器 泰华仪表 THT U电压变送器

产品名称	电压变送器 泰华仪表 THT U电压变送器
公司名称	宿州市泰华仪表有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省宿州市城东办事处青年电子商务产业园一期五号楼4层401和402室
联系电话	18005571350 18005571350

## 产品详情

### 有源信号隔离器

有源信号隔离器由独立的电源供电，以确保隔离器出色工作，模块在输入侧需要有源信号，在输出测它们则提供经过过滤和放大的信号，根据应用情况输入/输出与电源之间相互隔离。

有源信号隔离器包括三端隔离、输入端隔离与输出端隔离。

### 三端隔离

三端隔离只需要一个电源，这个电源与测量电路隔离，采用这种技术隔离的模块，它们所有连接在输入端、输出端或者电源上的组件皆不会互相干扰，三端之间也相应地互相电隔离。

输入端隔离采用这种隔离技术的模块应该保护输出侧连接的电子设备(例如控制器的输入卡)不受现场的各种干扰。所以，输入端和等电位的输出端和电源部分是电隔离的。

输出端隔离采用这种隔离技术的模块应该保护输入侧连接的电子设备(例如控制器的输出卡)不受现场的各种干扰。所以，输出端和等电位的输入端和电源部分是电隔离的。

### 信号隔离器

THP-IP信号隔离器有一进一出THP-IP111，一进二出THP-IP211，电压隔离变送器，一进三出THP-IP311，一进四出THP-IP411，二进二出THP-IP511的有源（独立供电）款

有一进一出THP-I101，一进二出THP-I201，二进二出THP-I501，三进三出THP-I701，四进四出THP-I901的无源款（不需要独立供电）

输入输出都是4-20mA信号，如果需要0-10V等其他模拟量信号也可以电话咨询我们客服

### 超薄款8MM信号隔离器

极大的节约安装空间，每个TU-IP111产品厚度仅为8mm，同时电路采用PCB变压器，电压变送器，长时间工作更稳定。输入可以采集二线制，三线制，四线制（电流源）的4-20mA电流信号，输出为电流源信号，产品需要独立的DC24V供电，电压变送器4-20mA，每个产品功耗不到1.5W，THT-U电压变送器，输入输出电源三端相互隔离，该产品与CZ2047通用，同时也可以定制导轨供电版本！

带载能力 330欧姆，TU-IP111为一进一出产品，输入输出均是4-20mA信号，独立DC24V供电

电压变送器-泰华仪表-THT-U电压变送器由宿州市泰华仪表有限公司提供。宿州市泰华仪表有限公司（[www.th-i.com](http://www.th-i.com)）位于安徽省宿州市城东办事处青年电子商务产业园一期五号楼4层401和402室。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前泰华仪表在自动化成套控制系统中享有良好的声誉。泰华仪表取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。泰华仪表全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。