

# 水泥检查井厂家 永银水泥制品 无锡水泥检查井

产品名称	水泥检查井厂家 永银水泥制品 无锡水泥检查井
公司名称	肥西县永银水泥制品厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市肥西县花岗镇
联系电话	18256982866 18256982866

## 产品详情

检查井是用在建筑小区（居住区、公共建筑区、厂区等）范围内埋地塑料排水管道外径不大于800mm、埋设深度不大于6m，一般设在排水管道交汇处、转弯处、管径或坡度改变处、跌水处等，为了便于定期检查、清洁和疏通或下井操作的检查用砖砌成的井状构筑物。水泥检查井下管的方法分为人工下管及机械下管、集中下管和分散下管、单节下管和组合下管等几种。下管方法的选择可根据水泥管口径的大小、管道长度和重量、管材和接口强度，沟槽和现场情况及拥有的机械设备等条件而定。当管径较小、重量较轻时，一般采用人工下管。井室质量验收标准1、主控项目（1）所用的原材料、预制构件的质量应符合有关标准的规定和设计要求；

检查方法:检查产品质量合格证明书、各项性能检验报告、进场验收记录。

井室质量要求及控制要求1、必须互相垂直，不得有通缝，必须保证灰缝饱满、平整，抹面压光，水泥检查井厂家，不得有空鼓、裂缝等现象。2、井内流槽应平顺，水泥检查井价格多少，踏步安装牢固，位置准确，不得有建筑物垃圾等杂物。检查井与管道的连接1、井室与管道连接（1）井室应在敷设管道，装好阀门之后砌筑。（2）雨天砌筑井室，须在铺筑管道时一并砌好，以防雨水汇入井室堵塞管道。检查井施工安装1、施工中需临时封堵的支管头应封在靠近检查井井壁的管口内，暂不继续施工的检查井预留头子，除在井壁管口封堵外，宜在支撑管的另一端封堵。2、检查井底部标高应符合设计要求，底部应按设计做排水溜槽。

检查井与管道的连接1、井室与管道连接（1）井室应在敷设管道，装好阀门之后砌筑。（2）雨天砌筑井室，无锡水泥检查井，须在铺筑管道时一并砌好，以防雨水汇入井室堵塞管道。水泥检查井安装施工的下管方式的选择，合肥水泥检查井安装施工，到目前为止，我们采用的比较多的下管方式还人工下管。预制构件装配的水泥混凝土检查井，除构建衔接、钢筋焊接应符合要求外，其相接质量关键在于砂浆接缝。其次，水泥检查井生产厂家，施工要求企业座浆与竖缝灌浆都要饱满，保证装配构件结构坚固，防渗性好。

水泥检查井厂家-永银水泥制品(在线咨询)-无锡水泥检查井由肥西县永银水泥制品厂提供。肥西县永银水泥制品厂（[www.fxyongyin.com](http://www.fxyongyin.com)）为客户提供“水泥检查井,混凝土检查井”等业务，公司拥有“永银”等品牌，专注于水泥及制品等行业。欢迎来电垂询，联系人：刘经理。