

路祥工程 色粉设备

| | |
|------|----------------|
| 产品名称 | 路祥工程 色粉设备 |
| 公司名称 | 日照路祥工程设备股份有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省日照市开发区别家村 |
| 联系电话 | 13686339808 |

产品详情

路用木质素纤维分为絮状木质素纤维和颗粒木质素纤维，这两种路用纤维从根本上来说是一样的，只是外观性状上有区别。颗粒木质素纤维就是絮状木质素纤维经过造粒处理而成的，主要目的是为了便于储存和运输。投放絮状木质素纤维和颗粒木质素纤维需要的投料机不同，分别是纤维投料机和颗粒投料机。其中纤维投料机的计量方式是时间容积计量，颗粒投料机的计量方式是电子称重计量。另外我公司还有多功能投料机，切换一下，就可以实现这两种纤维的投放。客户朋友们可以根据自己的实际生产需求选用。

好多朋友们对路用投料机不是非常了解，所以在选购的时候不知道如何判断投料机的好坏。在和客户沟通的过程中，色粉设备作用，我们发现，有部分客户仅仅从价格判断，选购了低价位的投料机，结果在使用过程中发现很多问题，本来感觉是省了钱，色粉设备，但是后期算下来，其实是多花了钱。这里简单为朋友们介绍一下，在选购路用投料机的时候，有两个主要的技术指标，一个是计量的准确性，一个是投料速度。朋友们在选购的时候要选择计量准确，色粉设备制造商，投料速度快的设备。我公司生产的颗粒投料机，配备了电子称重系统和高压风机，称重准确，并且可以在10S内完成投料工作，可以很好的保证拌合站的产品质量。在增加料箱的情况下，还可以实现物料的瞬间投放。选购路用投料机的朋友，欢迎随时来电垂询，不管您后是否订购，色粉设备，我们都会积极解答您的问题。

我公司生产的抗车辙剂投料机，属于颗粒投料机。抗车辙剂是一种黑色颗粒状的沥青改性剂，在道路铺设过程中，通常情况下的建议掺量为沥青混合集料总质量的0.3%。也就是说，每生产一吨沥青混合集料，需要投放3KG沥青改性剂。不过有的时候，根据路面交通具体要求，掺量有的时候也会达到0.5%甚至0.8%。沥青拌合站在生产的时候，选用我公司生产的抗车辙剂投料机，可以轻松实现抗车辙剂的准确和及时投放，保证生产的沥青混合集料的质量，从而保证铺设的沥青路面的质量。

路祥工程(在线咨询)-色粉设备由日照路祥工程设备股份有限公司提供。行路致远，砥砺前行。日照路祥

工程设备股份有限公司 (www.rzsma.com) 致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司 (www.rzsma.com) 还是从事颗粒投料机，纤维投料机，木质纤维投料机的厂家，欢迎来电咨询。