

eps珍珠棉加工厂 佛山eps珍珠棉 佳翊环保科技

产品名称	eps珍珠棉加工厂 佛山eps珍珠棉 佳翊环保科技
公司名称	中山佳翊环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	博罗县石湾镇濠吓村冯屋股份经济合作社濠原路北面（原伟仕厂）
联系电话	13713386396 13713386396

产品详情

由于气泡膜中间层充满空气，佛山eps珍珠棉，所以体轻，透明、富有弹性，具有隔音，防震防磨损的性能，eps珍珠棉报价，广泛用于电子、仪表、陶瓷、工艺品、家用电器，自行车行，厨房、家具和漆品制品、玻璃制品及精密仪器等抗震性缓冲包装。可制成气泡袋、气泡牛皮纸信封袋、汽车太阳挡、隔热座垫、隔热保温材料等。通过在塑料原料中加入不同的添加剂更可以制造防静电等各种专用气泡膜。防静电气泡膜用于包装电子元件、组件，如板、卡等，能防止静电又能起到缓冲防振的作用。

查看EPE珍珠棉的防水成效。为了确保EPE珍珠棉的防水功用达到好的状况，一般选用独立气泡结构，避免产品在运送贮存过程中因气候的原因此受潮，致使产品的各项功用降低。能够做简略的浸水实验来检验EPE珍珠棉的防水功能是否过硬。

要辨认EPE珍珠棉的柔软性。柔软性是EPE珍珠棉非常重要的一个特色，在运送过程中对产品起到很好的维护效果，eps珍珠棉加工，所以在选购时，比照柔软性就能够简略的区分EPE珍珠棉的好坏了。

设定时间：预热时间应30s - 50s之间（PVC颜色的不同，预热时间也应不同，浅色的应适当加长，eps珍珠棉加工厂，深色的应适当缩短；厚PVC应适当加长，薄PVC应适当缩短），抽真空时间应为8s左右，加压时间应为预热时间加上10 - 20s左右。达到设定压力的时间不宜过长，应为5s左右，以保证工件端面达到活化温度之上时的PVC与基材迅速粘牢且不过度不拉伸工件上的PVC。eps珍珠棉加工厂-佛山eps珍珠棉-佳翊环保科技(查看)由中山佳翊环保科技有限公司提供。中山佳翊环保科技有限公司（zsjayihb.tz1288.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！