

营口镀锌线槽 亿富腾质量好 镀锌线槽价格

产品名称	营口镀锌线槽 亿富腾质量好 镀锌线槽价格
公司名称	广东亿富腾线管桥架有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市海珠区振兴大街鸿伟五金街125-127档
联系电话	13302931408

产品详情

广东亿富腾线管桥架有限公司是一家以专业生产制作镀锌铁线管，电缆桥架（镀锌线槽，喷涂防火线槽，铝合金线槽，不锈钢线槽，热镀锌线槽等），包塑软管，万1能角铁，C型钢等各类产品的公司。公司现有数控冲床，数控剪板机，普通大型剪板机，折弯机和焊接全1套的生产设备。镀锌线槽服务热线。

受检油浸纸绝缘电缆铅包电缆应立即用焊料（铅锡合金铅65%锡35%）把电缆头封好。其他电缆用橡皮布密封后再用塑料胶带包好；也可用密封胶封好，保证密封不透水。橡塑护套电缆应有防晒措施。4.建立施工过程指挥联络系统，统一指挥调度，以免发生质量或安全事故。5.桥架敷设多根电缆时，应根据实际情况作出电缆排列图表，根据图表排出先后施放电缆顺序，以防电缆交叉和混乱。12.4.2 施放电缆 1.电缆存放和二次搬运:电缆盘不应平放贮存和平放运输，以免挤压或电缆线圈混乱。在运输或滚动电缆盘前，必须保证电缆盘牢固，电缆两端应固定，线圈不应松弛。镀锌线槽服务热线。

广东亿富腾线管桥架有限公司是一家以专业生产制作镀锌铁线管，电缆桥架（镀锌线槽，喷涂防火线槽，铝合金线槽，不锈钢线槽，热镀锌线槽等），包塑软管，万1能角铁，C型钢等各类产品的公司。公司现有数控冲床，数控剪板机，普通大型剪板机，折弯机和焊接全1套的生产设备。镀锌线槽服务热线。

线槽、桥架底板应与支吊架横担用金属螺栓固定（ $\leq 200\text{mm}$ ，用一个螺栓固定； $> 200\text{mm}$ ，距边 $1/4$ 处两个螺栓固定）。桥架穿越墙体及楼板，镀锌线槽价格，应用不燃材料封堵；穿越防火分区桥架内必须做防火封堵。室外安装桥架安装高度不能低于积雪、积水高度，同时考虑选用防水型盖板，进出室外桥架、线槽，室内须高于室外，防止雨水流入室内。电缆敷设前做绝缘遥测，镀锌线槽哪家专业，低压采用 1KV 绝缘摇表遥测线间及对地绝缘电阻值不低于 10M ，并做好记录。镀锌线槽服务热线。

广东亿富腾线管桥架有限公司是一家以专业生产制作镀锌铁线管，电缆桥架（镀锌线槽，喷涂防火线槽，铝合金线槽，不锈钢线槽，热镀锌线槽等），包塑软管，营口镀锌线槽，万1能角铁，C型钢等各类产品的公司。公司现有数控冲床，数控剪板机，普通大型剪板机，折弯机和焊接全1套的生产设备。镀锌线槽服务热线。

喷涂应平整、光滑、均匀、不起皮、无气泡水泡。桥架焊缝表面均匀，不得有漏焊、裂纹、夹渣、烧穿、弧坑等缺陷。桥架螺栓孔径，镀锌线槽生产厂家，在螺杆直径不大于M16时，可比螺杆直径大2mm。螺栓连接孔的孔距允许偏差:同一组内相邻两孔间距 $\pm 0.7\text{mm}$ ，同一组内任意两孔间距 $\pm 1\text{mm}$;相邻两组的端孔间距 $\pm 1.2\text{mm}$ 。膨胀螺栓:应根据允许拉力和剪力进行选择；可按计划验收，丝扣应完好无损。电缆应有合格证和“CCC”认证标志，并应有“CCC”认证复印件；每盘电缆上应标明规格、型号、电压等级、长度及出厂日期电缆相应完好无损。镀锌线槽服务热线。

营口镀锌线槽-亿富腾质量好-镀锌线槽价格由广东亿富腾线管桥架有限公司提供。广东亿富腾线管桥架有限公司 (shop1440175941025.1688.com) 坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。亿富腾——您可信赖的朋友，公司地址：广州市海珠区振兴大街鸿伟五金街125-127档，联系人：余凌云。