

苏州恒温恒湿机 请认准松越环境科技 实验室恒温恒湿机

产品名称	苏州恒温恒湿机 请认准松越环境科技 实验室恒温恒湿机
公司名称	杭州松越环境科技有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省杭州市余杭区余杭经济技术开发区红丰路605号
联系电话	13754323013 13754323013

产品详情

恒温恒湿机是一种能自动调节自然环境温度的机器设备，广泛运用于科研机构、试验室、医院、五金厂、彩印厂、供配电系统站、金融机构、电力、硫化橡胶、车胎、塑胶、金属材料、电缆线、船只、系统软件、气体系统软件、供电系统等。原理是把去湿、减温、控温、提温、增湿和自然通风等工况融为一体，根据自动控制系统使机器设备全自动挑选并运作所必须的工况，来调整自然环境的温度和环境湿度并将期操纵在一定范畴内，温度控制范畴在18-28℃，湿度控制范畴在40-90%中间。

恒温恒湿机安装时要注意的问题

1.恒温恒湿机组四角必须垫减震橡胶垫，减震橡胶垫厚度大概在三厘米左右。这样能减少机组运行时震荡传播。

2.室外风机一定要是轴流型转子风机，实验室恒温恒湿机，不适于接风管，室外机组必须和室内机组尽量靠近，以便于减少制冷剂管路的弯头数量。

3.室内机组安装前必须检查地面是否水平。如地面水平则无事，不水平需找客户协商。因为地面水平能保证机组各紧固件受力均匀。外接排水管应先接U形存水弯，并确保远沿水流方向有不少于5%的坡度，这样能保证冷凝水顺利排出。

4.风管可选用酚醛保温管，这样轻且利于安装，加快工期速度。风管与机组出风口法兰用厚帆布软连接，以减少机组震动传播，也避免风管因机组震荡造成损坏。

5.所有送风中，至少有三个600×600MM的风口保持敞开状态，送风管的长度应根据机组余压大小来确定，送风口的个数须根据室内气流合理布置。

6.机组如需安装回风管，须事先拆下机组的过滤网。方便自由调节回风管的高度，亦可制作一段帆布风管与回风格栏连接。

7.存油弯的数量视室内外机组的高度至每四点五米设置一个。

8.如果设计的压缩机配有曲轴加热器，要让加热器加热六小时以上，否则会损坏压缩机，也会造成压缩机寿命减短。

9.如果恒温恒湿机组的系统采用湿膜加湿器，客户只需要准备好就近的可用自来水，由安装商直接安装到加湿器进水管上且将进水阀调整到适合的位置。这样做是为了避免水流量过大。

10.空调器必须接地，以防止绝缘失效造成的危害。

11.所有配线必须使用接线端子或单线。多股绞合线直接与接线板连接可能引起打火。

12.不要让电缆接触冷媒管道和压缩机、风扇等运动部件。

13.不得随意调改恒温恒湿机组内部接线。

恒温恒湿机优点：1、恒温恒湿机控制精度：考虑独特自然环境针对温湿度的严苛规定，可完成温度控制精度 ± 1 ，湿度控制精度 $\pm 5\%RH$ 。2、一次设定=365天循环系统平稳运作：恒温恒湿机利用率高过一般中央空调，机器设备一年365天，每日二十四小时连续运作设计方案，酒窖恒温恒湿机，商品结构设计优化，恒温恒湿机定制，苛刻检测，制冷压缩机，特性运作稳定，体力长久，质量好，考虑独特场地低控温湿要求。3、外壳不锈钢板：外壳选用不锈钢板板材，外观设计美观大方、耐腐蚀，苏州恒温恒湿机，合理的提升了商品的使用期。4、功能=致冷 制暖 去湿 增湿：该机具备致冷、制暖、去湿、增湿功能，客户可依据必须选一种功能，那样既能考虑温湿度的规定，又能做到环保节能的实际效果。5、零配件=均选用国际性品牌：制冷压缩机和关键零配件根据制冷机组科学规范的设计方案，在不一样自然环境下一切正常运作。摆脱了中国同业竞争型号空调制冷量、除湿量不够，发电机组经常起动商品返修率高的缺陷。另外也提升了商品的使用期。6、操纵=智能化PLC触碰控制板：发电机组选用了智能化PLC触碰控制板，空平均气温、湿度显示信息，设定好必须操纵的温度、湿度，做到设定的温、湿度时候全自动关机，高过设定温、湿度时候自动开关机，完成自动化技术。可依据客户设定的相对性温度、湿度启停、可信性好、外观设计美观大方、实际操作简单。7、维护=常见故障显示信息功能：发电机组具备温湿度显示信息、常见故障显示信息等功能。设立负载、短路故障、断相、超温、高压、底压等。

苏州恒温恒湿机-请认准松越环境科技-实验室恒温恒湿机由杭州松越环境科技有限公司提供。杭州松越环境科技有限公司(www.hzsyhjkj.cn)有实力，信誉好，在浙江杭州的换热、制冷空调设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进松越环境和您携手步入辉煌，共创美好未来！