

水性工业地坪涂料厂家 水性工业地坪涂料 汇隆水性工业涂料

产品名称	水性工业地坪涂料厂家 水性工业地坪涂料 汇隆水性工业涂料
公司名称	天津市汇隆新材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区王稳庄镇天津赛达业园区盛达一支路22号
联系电话	18202287285

产品详情

水性聚氨酯砂浆地坪漆自上世纪七十年代在欧洲诞生并应用至今，全球数千万平方米的案例证明其具有独特的。特别适合在食品卫生，化学品腐蚀高温温热，水浸湿滑，水性工业地坪涂料零售，低温冷冻，重载荷强冲击的极端工业环境下使用。现在很多人都知道聚氨酯砂浆地坪漆的发展已经带动了地坪漆行业的发展，导致这种地坪漆越来越受到人们的喜爱。

首先，我们知道，水性聚氨酯砂浆地坪是一种很新型的无污染的地面材料，它的制成能满足某些特定使用要求（会议或娱乐中心注重舒适要求，工矿企业注重防腐和耐磨要求等）的一类地坪，故特别适用于各种工矿企业车间、食品厂、屠宰场、停车场、运动场等有防滑、防腐、耐磨要求的地坪涂装。

水性环氧地坪漆施工需要注意的事项

水性环氧地坪漆施工需要注意的事项：1、涂装温度不低于10℃，涂装湿度必须在50%-80%之间。可重涂时间(25℃)须大于40分钟。2、为了防止施工边缘部分沾污及加工处保持完全直线或与不涂部分的界线应贴好护面胶带。3、加入水量不超过20%(油漆重量比)，兑水量过多会引起漆膜性能下降，如硬度、附着强度，光泽等。调漆后，水性工业地坪涂料，请尽快使用。4、混合后的的漆料可在1小时内使用(25℃)，更高或更低的温度将改变混合有效期的长短。5、在温度25℃和50%相对湿度，指触干为4小时。初步固化可承受人走过

的时间为48小时，水性工业地坪涂料供应商，完全固化需7天，水性工业地坪涂料厂家，低温，潮湿，漆膜过厚或通风不良会相应延长干燥时间。

无毒无害的地面涂装是有的，目前地坪行业中有一款名为水性地坪的新型地坪类型。水性水性，顾名思义，即为与水关系密切的地坪。之前的地坪涂装都是采用的油性物质作为分散介质，所以导致在施工时和施工后会挥发、产生有毒有害物质。而水性地坪是由水性地坪漆涂刷而成的，水性地坪漆是以水为分散介质，在涂刷和后期使用过程中都不会产生诸如甲醛、二等有有毒有害物质，对于施工工人和地坪使用人都不会产生任何危害。

水性工业地坪涂料厂家-水性工业地坪涂料-汇隆水性工业涂料由天津市汇隆新材料科技有限公司提供。天津市汇隆新材料科技有限公司（www.tjhuilong.com）有实力，信誉好，在天津天津市的其它等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进汇隆新材料和您携手步入辉煌，共创美好未来！