

卧式储罐 杜尔 杭州储罐

产品名称	卧式储罐 杜尔 杭州储罐
公司名称	苏州杜尔气体化工装备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市相城区元和科技园钰航路398号
联系电话	18550191066 18550191066

产品详情

关于大型常压低温液体储罐保管保养

大型常压低温液体储罐保管的方法与保养有以下几点：

- A、要适应材料的性能特点和施工生产的需要。
- B、要方便材料的收、发、盘点和做清洁卫生工作。
- C、要符合安全技术管理和规格化要求。
- D、按物资性能分类保管。
- E、大型设备直接提运至施工现场。
- F、所有钢材应按照不同品种、规格、等级、型号、钢号、炉号、批号、产地分别堆垛或上货架保管。
- G、入库物资若无质量证明书不能进行质量验收，可先进行数量验收，杭州储罐，等质量证明书到达后再补验质量。
- H、易碎、易损及精密度较高的仪器、仪表、电气材料、存于专设的电仪库内，按标识存放，轻拿轻放，不得倒置、碰撞、滚动和挤压。
- I、成套设备必须配套存放，主机、附件、专用工具不得分散，严禁拆套使用。
- G、焊接材料应存放在专设的库房内，搬运中避免碰撞和挤压，堆码离地面不得少于20厘米，5000立方全容罐，叠层不得超过20层。

施工后的控制

(1)无损检测：LNG储罐存在诸多的焊缝数量，应综合使用RT、PT、UT等有效检测手段。实施之前，签署检测委托书，并按照该委托书出具检测结果和跟踪。

(2)罐体检验：对泵柱水压、罐体充水、气密性等进行试验，以检验出罐体施工实际质量。按照相关要求，应在内罐达到相应的液位时开展气密性试验，试验达到规范压力后即停止。

LNG储罐消防措施LNG储罐在存储全过程中存有很多安全风险，一方面应当关心超低温造成的伤害；另一方面，还应当保证其不造成点燃，立式储罐，防止火灾安全事故。LNG储罐非常容易造成泄漏，卧式储罐，若不可以及时处理，则泄漏量做到限将造成池火灾，当产生池火灾时，若不可以当然灭掉，则将造成蒸气云。因而，对LNG储罐应当采取措施的消防措施，现阶段，普遍的消防措施包含灭火系统、泡沫塑料灭火系统、消防器及其火灾警报系统等，而在LNG储罐罐顶设定消防水自动喷淋系统，可以提升LNG储罐的安全性可信性。

卧式储罐-杜尔(在线咨询)-杭州储罐由苏州杜尔气体化工装备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。苏州杜尔气体化工装备有限公司（www.doercn.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!