

模板行业价格 模板行业 苏州健睿电子机械有限公司

产品名称	模板行业价格 模板行业 苏州健睿电子机械有限公司
公司名称	苏州健睿电子机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴江区同里镇屯村邱舍经济开发区东古路 中段456号
联系电话	13073303083

产品详情

苏州健睿电子机械有限公司

滚轮保养及保护方式:

- 1、使用前要检查轴承是否正常灵活运转，避免转动不灵带来磨擦伤害
- 2、运转前要检测两端荷重下压时是否均一，避免张力撕裂伤害滚轮
- 3、压膜轮升温禁忌加速升温，宜采用渐进式升温，模板行业价格，以免橡胶适应不良产生意外变化。使用温度不得超过 130 ± 2 。如果温度会超过此标准时要在包胶之前提前通知供应商更改橡胶配方的参数。
- 4、停止运转时，应立即解除滚轮的荷重压力，确保滚轮的真圆度及水平度的精准。
- 5、产品检验入库后应与地面保持一定的距离，不宜平面接触地板或有重物压于轮面，存放方式为架空或是立式倾斜存放。
- 6、产品表面不可以接触物体，否则会影响滚轮的水平度及真圆度。
- 7、产品检验入库后再原封包装（牛皮纸+泡沫棉）好存放。
- 8、避免产品直接曝露于灯光或是阳光下，以免加速产品的老化过程。
- 9、在拆装及运输的过程中避免碰撞。

10 滚轮的清洁方法：无纺布沾工业酒精（乙醇，含量75%±1）轻轻擦拭，保持轮面光滑清洁（禁忌浸泡、淋洗）。

11 尽量避免大小板同时生产，如果实在避免不了，生产完小板后要先停一段时间让橡胶的变形压缩力回复后再使用。（手摸感觉不到凹痕为准）。因为胶材的压缩变形率大小也会影响压膜质量。

12 暂时停用的滚轮，在卸用后宜开发放式2-3天透气通风，散发滚轮内含渗的余温及化学油品等，然后再用牛皮纸包好，防止外来灰尘等不良物伤害滚轮。

虽然矽胶材质细致、抗热性佳、弹性好，但是机械性能较差，模板行业哪家好，抗拉弹度脆弱，所以设备安装时要小心中心线要精准勿碰撞，贴膜时要注意电路板不许有重叠在一起的现象，反则会加大压力而撕裂橡胶，同时PCB板前处理酸洗，烘干要完善，否则会产生白点腐蚀橡胶表面等负面情况发生。

胶辊是印刷机械上十分重要的配件之一，模板行业公司，它性能特性、质量好坏会对印品质量产生重要影响。为提高印刷厂的生产效率，满足各种生产要求，保证印刷质量，越来越多的印刷企业对印刷胶辊质量要求越来越高，目前在印刷厂常用的胶辊有天然橡胶胶辊、合成橡胶胶辊、聚氨酯胶辊等，聚氨酯胶辊是性能优良的高分子聚合材料，具有许多优越的特性，已被广大印刷企业多接受并被广泛应用在各类印刷机械上，模板行业，尤其是中端印刷机械，那么它到底有哪些特性呢？

FFC行业用热压轮，采用日本进口烫金硅胶，耐温可以达到300℃，真圆度、水平度都控制在0.03mm内，保证导体间距稳定，操作人员调试方便，极大的提高生产效率，降低客户成本

用纯正日本进口矽胶，具有耐高温、弹性好、导热均匀快速等特性；内含我司独特导热处理工艺，能够使轮面温度分布更加均匀稳定。

热压轮新品：

轴心采用特殊的加工工艺，内孔一次成型技术保证整根滚轮的同心度，三次热处理加工，避免加热变形率及整根滚轮的强度

模板行业价格-模板行业-苏州健睿电子机械有限公司 由苏州健睿电子机械有限公司提供。模板行业价格-模板行业-苏州健睿电子机械有限公司 是苏州健睿电子机械有限公司（www.szjianrui.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：袁大有。