

# 钢制管道伸缩器 天津钢制伸缩器 凯达

产品名称	钢制管道伸缩器 天津钢制伸缩器 凯达
公司名称	河南省凯达波纹管有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	巩义市西村镇永安路南段
联系电话	15617643888

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：河南省凯达波纹管有限公司

法兰松套伸缩接头的型号表示为VSSJA或AF，法兰松套伸缩接头是由主体，压盖，密封圈和紧固件组成。采用和压盖松套补偿接头相同的密封原理，连接方式一端为法兰连接，另一端为承插连接，它主要适合于阀门等设备与管道的连接，法兰松套伸缩接头在连接的同时能补偿管道的轴向位移及一定量的挠曲和信心，从而保护阀门等设备。承插口同样适合与钢管，铸铁管，钢制管道伸缩器，球墨铸铁管，PVC管，ABS管等连接。同时吸取了外同类产品优特点设计的，法兰松套伸缩接头具有结构简单合理，密封性能可靠，勿需焊接，安装拆卸方便，能补偿管道一定范围内的位移、错位和挠曲等优点并且重复利用率高，法兰松套伸缩接头适用于任何介质的管路，用于阀、泵等设备与管路连接。该产品两端采用承插连接，天津钢制伸缩器，适合连接输送水，油，气及颗粒粉状物的钢管，dn50钢制伸缩器，铸铁管，球墨铸铁管，PVC管，ABS管等，在连接管子的同时能补偿管道一定范围内的轴向位移及挠曲、偏心。

双法兰伸缩接头的优点:1.双法兰伸缩接头采用螺丝连接，sf型钢制伸缩器，安装简单方便、并可承受管线的轴向拉力.选购双法兰传力接头时可同时订购配对法兰，以方便安装，缩短工期.2.该产品采用金属铸造或焊接组成，其材质可根据使用性能及用户要求选择，常用材质有:Q235碳钢，铸铁的，不锈钢的和球墨铸铁的.3.松套部位选用梯形橡胶密封圈，对角依次压紧后，可保证介质不漏.密封圈可根据介质性能选用合适的橡胶.4.本体与伸缩管之间有一定间隙，使它具有有一定的轴向和径向位移，在管道中能有效的补偿和缓解管道和盲板推力，又能便于水泵，阀门的安装维修更换，是管道有效运行的理想的配套产品。

管道及设备材质应经久耐用、不对水体造成污染、便于施工和维护管理。双法兰限位伸缩器技术人员在新设计中需要选用新型防腐、防污管材和设备。另外，因停泵及反冲洗等因素，管道系统的震动较大，所以应选用重质型管材，并在双法兰限位伸缩器拐弯和架空处做好支撑与固定。

伸缩器具有结构简单、装拆简便、能补偿管路因热胀冷缩而引起的位移、挠曲、错位等优点，被广泛用于船舶、陆地输送水、油、气及颗粒粉状介质的管道连接其种类有限位伸缩接头、传力接头、对开式伸缩接头、球形接头等。

球形补偿器依靠球体的角位移来吸收或补偿管道伸缩器一个或多个方向上横向位移，该补偿器应成对使用，单台使用没有补偿能力，但它可作管道万向接头使用。因此具有补偿能力大，流体阻力和变形应力小，无盲板力且对固定支座的作用力小等优点。钢制伸缩器

钢制管道伸缩器-天津钢制伸缩器-凯达由河南省凯达波纹管有限公司提供。河南省凯达波纹管有限公司（[www.kdbwg.com](http://www.kdbwg.com)）是日用五金的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在凯达领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创凯达更加美好的未来。