

烟台工法样板间设计 优良建材信赖推荐 工地工法样板间设计

产品名称	烟台工法样板间设计 优良建材信赖推荐 工地工法样板间设计
公司名称	河南优良建筑工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	商丘市睢县湖东路御府公园
联系电话	15565834666 15565834666

产品详情

钢筋绑扎实体样板：板为双层钢筋时，两层筋之间须加设钢筋马蹬，以确保上部钢筋的位置，上层钢筋相交点全部绑扎，负弯矩钢筋每个相交点均要绑扎。梁底和板底保护层垫成品砂浆垫块。梁、板、柱混凝土实体样板：严格控制垂直度和平整度，保证观感质量。抹灰：用灰饼控制抹灰高度，烟台工法样板间设计，灰饼50X50，实体工法样板间设计，间距不超过2m，施工工法样板间设计，抹灰要求平整度和垂直度控制到4mm以内。

模板底部支撑样板，做法标准：

- 1、所用钢管扣件必须有质量合格证；
- 2、模板底部主次龙骨规格、间距符合设计要求；
- 3、顶板立杆要保持在同一条直线上；
- 4、支设立杆时，为防止把下层楼面混凝土压伤，立杆底部必须垫方木垫块；
- 5、立杆和水平杆要符合设计要求。

质量标准：

- 1、各种钢管采用外径48mm，壁厚3.5mm的焊接钢管并有质量合格证；
- 2、使用的钢管不得有变形、开焊、裂纹等缺陷，并做防锈处理；
- 3、使用的扣件需进行全数检查，不得有气孔、砂眼、裂纹、滑丝等缺陷并有质量合格证；

- 4、底层扫地杆距地面一般控制在500mm以内，上部设置上横杆，中部设置腰杆，以防立杆失稳；
- 5、根据计算结果，工地工法样板间设计，在跨度较大或主梁部位，为防止局部失稳，应设置剪刀撑；
- 6、立杆底部垫块采用50mm × 100mm的短木方，长度大于20cm。

卫生间JS防水施工工艺样板展示重点展示要素：1、JS防水材料选用；2、防水材料施工配比；3、防水施工工艺要求4、防水质量要求；卫生间内墙面样板展示重点展示要素：1、卫生间内墙抹灰施工工序及施工工艺；2、各施工工序所用的材料规格型号；3、成品墙面表观效果。4、标示牌的效果展示。卫生间排水管施工样板展示重点展示要素：1、管材的配件要求；2、天棚部位管道根部封堵及防水措施；3、伸缩活节及检查口的配置；4、管道固定的施工工艺及表观效果。5、烟道止回阀安装高度及工艺要求。烟台工法样板间设计-优良建材信赖推荐-工地工法样板间设计由河南优良建筑工程有限公司提供。烟台工法样板间设计-优良建材信赖推荐-工地工法样板间设计是河南优良建筑工程有限公司（www.hnyljz.cn）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：彭总。