

上海铭控：消防栓水压监测 消防水压监测系统 消防栓水压测试表

产品名称	上海铭控：消防栓水压监测 消防水压监测系统 消防栓水压测试表
公司名称	上海铭控传感技术有限公司
价格	99.99/台
规格参数	品牌:上海铭控/MEOKON 型号:MD-S271 产地:上海
公司地址	上海市青浦区白鹤镇姚家浜路58号十栋A门
联系电话	021-57780480 17717450506

产品详情

上海铭控：消防栓水压监测内容简介：

MD-S271智能无线传感终端是一款将温度、湿度、振动、压力等多种传感器探头一体式设计的无线仪表。可配接多种智能传感器终端，采用锂电池容量和数量电源或者双供电的供电方式，更换电池可选用GPRS/LORa/LORaWAN/NB-iot等多种无线传输方式。

该终端无线传感终端安装在消防井、雨水井等复杂工况的场所，强度优于200Kg，可

产品应用：

消防管网

消防泵房

供暖

供水管道

雨水及污水井

上海铭控：消防栓水压监测技术特点：

可配备液位、压力、水浸、温湿度、振动、温度等多种传感器探头

GPRS/LORa/LORaWAN/NB-iot无线传输式

远程参数设置、远程软件升级功能

超低功耗设计、锂电池供电

IP68防水设计，可长期用于水下、地下工况

上海铭控：消防栓水压监测参数指标：

传感器类型：S271P（压力） S271T（温度） S271L（液位） S271V（振动）

精度：压力/液位/温度（0.5%）（1%）

温湿度：（3%湿度 0.3 温度）（2%湿度 0.2 温度）

振动：

电缆长度：（一般0.5~50米可定制）

安装螺纹：（M20*1.5）（G1/4）（G1/2）（NPT1/4）（其他）

（其他供电）