

土体位移计 北京SOIL仪器 土体位移计公司

产品名称	土体位移计 北京SOIL仪器 土体位移计公司
公司名称	北京SOIL仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市丰台区科学城航丰路9号302室（园区）
联系电话	13811337901

产品详情

土体位移计

北京SOIL生产的土体位移计，采用进口机芯，性能

测量振弦式土体位移计先将测量线连接VW-102A型振弦读数仪，将各色夹子对应连接上土体位移计的输出电缆，土体位移计，黑、红测频率，白、绿测温度。振弦式土体位移计内附有智能识别芯片，其内存贮有该土体位移计的编号、系数K、温度修正系数b等信息。用读数仪测量时会自动将识别信息读出，顺序存入读数仪内，通讯给计算机，方便快速统计计算及查询，使测量实现人工智能无纸化操作。工程现场多支土体位移计电缆被意外挖断，用读数仪测量一遍，土体位移计公司，自动识别出每支土体位移计所对应的编号及身份的信息。

土体位移计

北京SOIL生产的土体位移计，土体位移计多少钱，采用进口机芯，性能

土体位移计设计用来测量大型填方工程内部的土体应变（位移）变化。

土体位移（应变）观测系统由一系列振弦式位移传感器、延长杆和锚固板构成。将这些位移传感器接入到数据采集系统中，可以实现实时的自动化监测与预警。

北京SOIL仪器有先进的技术，我们都以质量为本，信誉高，我们竭诚欢迎广大的顾客来公司洽谈业务。如果您对土体位移计感兴趣，欢迎点击左右两侧的在线客服，或拨打咨询电话。

土体位移计

北京SOIL生产的土体位移计，采用进口机芯，性能

土体位移计用来测量大体积土结构的位移变形，通常在建设期，位移计和填充材料一起填埋。该系统由数个锚固板通过连接有测量元件的测杆连接在一起组成。测量元件是一个带套管的振弦式传感器，用来测量两个锚固板之间的位移变化，通过1, 2, 3米的测杆把许多的测量元件连接到一起。振弦式传感器有不同的量程可供选择，较大为150mm.

土体位移计-北京SOIL仪器-土体位移计公司由北京SOIL仪器有限公司提供。北京SOIL仪器有限公司（www.bsil.com.cn）在电子、电工产品制造设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，北京SOIL仪器一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：关经理。