

# 高精度沪控机床ck6160优质数控车床可定制数控车床6180厂家价格

产品名称	高精度沪控机床ck6160优质数控车床可定制数控车床6180厂家价格
公司名称	山东沪控机床有限公司
价格	53500.00/台
规格参数	沪控车床:数控车床 6160:750 山东:枣庄
公司地址	山东省枣庄市滕州市荆河街道鲁班大道奚仲路111号（山东滕拖农业装备有限公司院内西头）（注册地址）
联系电话	13001593736

## 产品详情

主要技术参数	SPECIFICATIONS	Units	CAK6160V
床身上回转直径	Swing over bed	mm	600
横滑板上回转直径	Swing over cross slide	mm	395
工件长度	Distance between centers	1000/1500/2000	
主轴孔径范围	Spindle bore	82 (Optional 130)	
主轴孔径锥度	Spindle bore taper	-	Metric 90/1:20
主轴鼻端型号	Spindle nose type	A2-8(A2-11)	
主轴转速级数	Spindle speed steps	无级变速Ste	
主轴转速范围	Spindle speed range	rpm	1800 (Optional 800)
刀架类型	Turret/tool post	4工位电动刀架	
刀具尺寸	Tool size	Electric 4 position	
X轴行程	X axis travel	25 x 25	
Z轴行程	Z axis travel	300	

X轴快速进给速度	X axis rapid traverse	mm/min	6000
Z轴快速进给速度	Z axis rapid traverse		10000
尾座套筒直径	Tailstock quill diameter		75
尾座套筒锥度	Tailstock quill taper		MT5
尾座套筒行程	Tailstock quill travel		200
主轴电机	Main spindle motor	kw	7.5/11
冷却泵电机	Coolant pump motor		0.125
机床重量	Weight for 1000	kg	3200
	Weight for 1500		3500
	Weight for 2000		4000
Machine weight	Weight for 2000		4000
外形尺寸	Dimension for 1000		2950x1800x1900
	Dimension for 1500		3650x1800x1900
	Dimension for 2000		4250x1800x1900

标 序	名称	数量	标准配置
准 号			
配 1	数控系统	1/台	广数980TB3/伺服
置 2	卡盘	1/台	建华 250手动卡盘
3	尾座	手动尾座	
4	X向滚珠丝杠	国产(北方岐山)	
5	Z向滚珠丝杠		
6	电动刀架	国产(文昌)	
7	X、Z向丝杠轴承	各1套/台	国产(新轴)
8	X、Z向联轴器	国产外购	
9	主轴轴承	1套/台	国产
10	机身铸造	采用树脂砂铸造	
11	主轴总成	装配式主轴	
12	油漆	颜色可根据客户要求 要求进行配置, 未特殊要求的按 我司标准颜色配 置	
13	润 滑	国产沪润电动润 滑油泵, 润滑油 路安装完毕	
14	附 件	/	标准