

# 亚宇特轴承 0022507415汽车离合器分离轴承

产品名称	亚宇特轴承 0022507415汽车离合器分离轴承
公司名称	山东聊城亚宇特轴承厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省聊城市郑家镇温集
联系电话	15820049888

## 产品详情

离合器分离轴承故障分析一：

(1) 工作温度过高导致过热。很多驾驶员在转弯或减速时，常常半踏离合器，有的挂挡后脚还放在离合器踏板上；有些车辆自由行程调整过大，使得离合器分离不彻底，处于半接合、半分离状态，这种状态造成摩擦盘与飞轮之间产生滑动摩擦，产生大量的热传递给分离轴承，轴承受热达到一定的温度，润滑脂融化或稀释流淌，使分离轴承温度进一步提高，当温度达到一定程度时便烧坏分离轴承。

离合器分离轴承使用注意1)按照操作规定，避免离合器出现半接合半分离状态，减少离合器使用次数。2)注意保养，定期或在年度检审维修保养时，用蒸煮法让黄油浸透，使其有充分的润滑剂。3)注意调平离合器分离杠杆，保证回位弹簧的弹力符合规定。4)调整自由行程，使其符合要求(30-40mm)，1591018汽车离合器分离轴承，防止自由行程过大或过小。5)尽量减少接合、分离次数，减少冲击载荷。6)轻踩、轻松，使其平稳地接合及分离。

水泵轴连轴承进口轴承的装配方式?因为进口轴承是产品水泵轴连轴如装配不当很容易对水泵轴连进口轴承沟道造成损伤导致INA进口轴承损坏。进口轴承在装配时应有专用的模具不能随意敲打在压入轴时只能小圈受力?压大圈时只能大圈受力。装配时要求采用气压或液压?在压装时上下摸要外于水平状态如有倾斜会导致进口轴承沟道因受力损坏?而使进口轴承产生导响。在轮毂轴承的使用和安装中请您注意事项六：装有ABS装置轴承的密封圈内有一个磁性推力环，这种推力环不能受到碰撞、冲击或者与其他的磁场相碰撞。在安装前从包装盒中取出，让它们远离磁场，如使用的电动机或电动工具等。安装这些轴承时，通过路况测试观察仪表盘上ABS警报针，来改变轴承的操作。

山东聊城亚宇特轴承厂位于风景秀美的江北水城——聊城主要生产汽车轴承、离合器分离轴承，汽车轮毂轴承，方向机轴承，冲承，滚针轴承及冲压件等机械配件。

亚宇特轴承-0022507415汽车离合器分离轴承由山东聊城亚宇特轴承厂提供。山东聊城亚宇特轴承厂（www.yayute.com）是山东聊城轴承附属件的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信

的方针，满足客户需求。在亚宇特轴承领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创亚宇特轴承更加美好的未来。