

天花吊顶龙骨 钦州龙骨 钛美龙骨

产品名称	天花吊顶龙骨 钦州龙骨 钛美龙骨
公司名称	东莞市钛美金属材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞横沥山厦工业区6栋
联系电话	13412238858

产品详情

如何更好的选择三角龙骨？

我们在选购三角龙骨时一般要从五个方面考虑：1.考虑更重要的是它的安全性能一定要好，因为我们在吊顶时是经过精心设计而成的，都有从美观的角度考虑，所以我们使用的材料一定要安全。2.它的节约性能一定要好，天花吊顶龙骨，我们在安装的时候都是根据需要安装的，所以我们要看它在使用时是否节约，以减少材料的浪费。3.我们要考虑它的整体效果是否符合我们的心意，看它与我们要装修的房间搭配是否和谐。4.要选择合适的颜色，从我们要吊顶的房间出发来考虑。5.性价比，以少的钱来达到我们满意的效果。

学会看龙骨的材质优劣

大部分用户在购买时自认为做足了功课，但对于材质方面还是一知半解，有些导购为了销售量也不会给用户科普哪种好。赵工说：去购买的时候记住一点就行，轻钢龙骨，质量上乘的轻钢龙骨都是采用的镀锌带钢材质。

的镀锌带钢材质的强度和重量比杂牌的都要强很多，用户可以在购买的时候让导购拿一节要买的产品的样品掂一下重量，货比三家后，同样长度的龙骨越重质量就越好，因为的镀锌带钢材质本身就重。

也正是因为这样，在装修吊顶时才能承受更大的重量，不会因为扣板的重量加上电器的重量被压变形，影响吊顶的整体安装效果。

轻钢龙骨吊顶的工艺指南

有好多人对轻钢龙骨吊顶工艺流程不是很清楚，我们请教了相关专家做出以下总结：

- 1、吊顶龙骨安装前，先按照设计标高在四周墙上弹出水平线，弹线应清晰正确，安装时龙骨边线应与弹线重合。
- 2、吊顶主龙骨的吊点间距应按设计系列选择，一般为900-1200mm，吊顶中间应起拱，起拱高度不小于短跨方向的 1/200。凡遇有人孔、灯带、灯箱、风口等部位均应用龙骨在四周加强，并适当增设吊点。次龙骨的排列可按饰面板的规格选定。
- 3、吊顶轻钢龙骨一般用直径8-10mm 钢筋作吊杆，龙骨规格，吊顶材质应顺直无弯、连接可靠、焊缝均匀吊杆距主龙骨端部距离不得大于30cm，否则应增设吊杆，或将端部龙骨与基体连结。
- 4、吊顶轻钢龙骨安装后应校正位置和标高，随即紧贴主龙骨安装次龙骨，钦州龙骨，调正紧固连接件，形成平整稳固的龙骨网格。明露龙骨的接缝或交叉顶缝应严密，间隙不大于 1mm。
- 5、轻钢龙骨与铝合金龙骨的连接件应错位安装。边龙骨应与四周墙固定。通长次龙骨连接处的对接错位的偏差不得超过 2mm。

天花吊顶龙骨-钦州龙骨-钛美龙骨由东莞市钛美金属材料有限公司提供。东莞市钛美金属材料有限公司（www.dglonggu.cn）有实力，信誉好，在广东 东莞 的装饰建材代理等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进钛美龙骨和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司（www.dglonggu.com.cn）还是从事广东吊顶龙骨批发，东莞隔墙龙骨安装，广州轻钢龙骨厂家的厂家，欢迎来电咨询。