

荆州聚四氟乙烯板 山东洲川 聚四氟乙烯板钢厂衬板耐气候

产品名称	荆州聚四氟乙烯板 山东洲川 聚四氟乙烯板钢厂衬板耐气候
公司名称	山东洲川环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市开发区
联系电话	15066568873

产品详情

防震聚四氟乙烯楼梯板批发产品耐高温—使用工作温度达250℃。耐低温—具有良好的机械韧性；即使温度下降到-196℃，也可保持5%的伸长率。聚四氟乙烯楼梯板常用规格：1350*280*5，聚四氟乙烯板钢厂衬板耐气候，1450*280*5，1500*280*5，1700*280*5，1800*280*5，1900*280*5，聚四氟乙烯板耐腐蚀衬板施工，1300*300*5，1400*300*5/134*6362*6171/1500*300*5，1650*300*5

一，聚四氟乙烯楼梯板施工开始前准备工作：1.清理楼梯表面，不允许有尖锐颗粒物体。
2.铺设保鲜膜。

二，荆州聚四氟乙烯板，铺设5mm聚四氟乙烯楼梯板：1.准备开孔工具（按照图集或者按照公司安装说明），根据图集注意间距、边距进行开空处理。

三，防震聚四氟乙烯楼梯板批发，固定5mm聚四氟乙烯楼梯板：1.准备工具电钻，螺栓。2.用螺栓固定。

四，进行浇筑：注意：施工缝填充板！

聚四氟乙烯楼梯板厂家涂层具有很强的附着性，能有效地保护金属免受酸、碱、盐和有机物(溶剂)的腐蚀，并能提供具有良好的耐磨、抗氧化、耐高低温、自润滑等功能的金属零件，从而提高金属材料性能。并拓宽了金属零件的应用范围。可用于石油、化工、纺织、汽车、电子、机械等行业的防腐处理。聚四氟乙烯楼梯板厂家外观呈乳白色，薄片在一定程度上是半透明的。聚四氟乙烯楼梯板厂家具有优异的耐低温性(低温可达-70~100℃)，化学稳定性好，耐大多数酸碱腐蚀(不耐氧化酸)，室温下不溶于一般溶剂，吸水性低，电绝缘性好，密度低，性能好。聚四氟乙烯板耐高温温度达250℃

、耐低温温-196℃、耐腐蚀、耐气候、高润滑、不粘附性等特点聚四氟乙烯板除熔融的碱金属外，聚四氟乙烯几乎不受任何化学试剂腐蚀。例如在酸、盐酸，甚至在王水中煮沸，其重量及性能均无变化，也几乎不溶于所有的溶剂。聚四氟乙烯板定制主要特点：聚四氟乙烯车削板材采用悬浮聚四氟乙烯树脂加工成型，经旋切机加工成卷状板材，具有良好的耐腐蚀性，耐老化性，摩擦系数极低，使用范围广。荆州聚四氟乙烯板-山东洲川-聚四氟乙烯板钢厂衬板耐气候由山东洲川环保科技有限公司提供。山东洲川

环保科技有限公司（www.xintaosujiao.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。
山东洲川——您可信赖的朋友，公司地址：山东省德州市开发区，联系人：张经理。