

# 拉萨80ZX50 25卧式自吸泵 ZX,ZW自吸泵

产品名称	拉萨80ZX50 25卧式自吸泵 ZX,ZW自吸泵
公司名称	河北北工泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北安国市石佛镇路景村
联系电话	15103110777 15103110777

## 产品详情

### ZW自吸泵价格\_直销ZW80-65-25无泄漏自吸排污泵

ZW型自吸式排污泵，又称固液泵或杂质泵。该系列泵水力设计独特，叶轮是缩在单独的叶轮室内，连接叶轮室的是压水室，当叶轮旋转时，泵内液体产生强烈的轴向涡流作用，使进口造成真空，出口产生扬程。因而杂质可以从压水室排出，所以它的流道是完全畅通的，80ZX43-17自吸式水泵，其排污效果和其他自吸式排污泵较好。

ZW自吸泵\_ZW80-65-25无泄漏自吸排污泵拆装顺序：

- a. 拆下电动机或脱出联轴器。
- b. 拆出轴承体总成，检查叶轮和前口环的径向间隙，检查叶轮螺母有无松动。
- c. 拆下ZW自吸泵\_ZW80-65-25无泄漏自吸排污泵叶轮螺母，拉出叶轮，检查叶轮和后密封环的径向间隙。
- d. 松出机械密封的紧定螺钉，拉出机械密封的动环部分，检查动、静环端面的贴合情况，检查“O”形密封圈（或缓冲垫）的密封情况。
- e. 旋出ZW自吸泵\_ZW80-65-25无泄漏自吸排污泵联轴器的紧定螺母，拉出联轴器。
- f. 拆下ZW自吸泵\_ZW80-65-25无泄漏自吸排污泵轴承端盖，拆出泵轴和轴承。
- g. ZW自吸泵\_ZW80-65-25无泄漏自吸排污泵安装时以相反顺序进行装配即可。

## 自吸泵价格\_供应80ZX35-13自吸离心泵\_厂家直销

河北北工泵业有限公司供应的80ZX35-13自吸离心泵\_自吸清水泵结构紧凑、操作方便、运行平稳、维护容易、寿命长，并具有较强的自吸能力，河北北工泵业有限公司奉行“一切为用户着想”的现代理念，以“人家做不到的，我们尽量做到”、“人家做得到的，我们能做得更好”为追求目标，充分发挥公司自身的优势，努力把提高客户的满意度作为公司的奋斗目标。

### ZX系列卧式自吸泵技术参数：

流量：6.3～400m<sup>3</sup>/h；

扬程：5～132m；

转速：2900、1450r/min；

功率：0.55～110KW；

进口直径：50～200mm；

zui高工作压力：1.6Mpa。

## 直销ZW自吸泵\_ZW100-80-20无泄漏自吸排污泵

### ZW自吸泵\_ZW100-80-20无泄漏自吸排污泵使用条件：

- 1、环境温度 50 ，介质温度 80 ，特殊要求可达200 。
- 2、ZW自吸泵\_ZW100-80-20无泄漏自吸排污泵输送介质PH值铸铁材质为6-9，不锈钢为2-13。
- 3、介质重量不超过1240千克/m<sup>3</sup>。
- 4、ZW自吸泵\_ZW100-80-20无泄漏自吸排污泵自吸高度不能超过规定值4.5-5.5米，吸入管长度为10米。
- 5、通过能力悬浮颗粒直径为泵口径的60%，纤维长度为泵口径的5倍。

### ZW自吸泵\_ZW100-80-20无泄漏自吸排污泵使用注意事项：

- 1、吸入管路越短越好，zui长不超过10M。
- 2、ZW自吸泵\_ZW100-80-20无泄漏自吸排污泵若用于抽吸较稠较粘的浆液后，需清洗泵腔，防止泵内留下沉淀物。

3、自吸泵第yi次使用，仍需将泵腔灌满水。

4、ZW自吸泵\_ZW100-80-20无泄漏自吸排污泵常规运行一段时间后，需对水泵进行拆检保养，必要时更换不宜再用的易损件。

5、此泵可定做直联式，同心度高，稳定性增强，亦更为经济，不过维修稍嫌麻烦。

拉萨80ZX50-25卧式自吸泵-ZX,ZW自吸泵由河北北工泵业有限公司提供。河北北工泵业有限公司（[www.hbbgby.com](http://www.hbbgby.com)）是一家从事“渣浆泵,压滤机泵,潜污泵,”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“贝工”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使北工泵业在离心水泵中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！